



[Fiche technique]

Détecteur monogaz Altair Pro

Réf. 695324 - 695325 - 695641 - 695642 - 695644

Détecteur monogaz haute performance et fiable.

Maintenance simplifiée, cellules facilement remplaçables.

Choix de cellule : O₂, CLO₂, HCN, PH₃.

Le détecteur monogaz ALTAIR PRO est fiable, compact et facile à utiliser lors des interventions.

Choix de cellule CO, H₂S, O₂ et NH₃ : il peut supporter les utilisations les plus difficiles dans les environnements les plus dangereux.

Facilement transportable tout en restant simple d'utilisation (un seul bouton de fonctionnement).

Lecture des valeurs pics sur l'afficheur.

Confirmation du test au gaz : l'utilisateur sait que le test a été effectué dans les 24 heures et qu'il est correct.

Ce détecteur monogaz est équipé d'un écran numérique rétroéclairé. Informations claires et faciles à lire et à comprendre.

Seuils d'alarmes configurables.

Triple système d'alarme : alarme sonore (95 dB à 30 cm), vibreur et alarme visuelle puissantes (LEDs avec angle de 320 °).

Le niveau haut de l'alarme sonne très différemment du niveau bas de l'alarme, idem pour l'alarme visuelle. Niveaux d'alarme VLE et VME.

Conception robuste : test de chute à 3 m. IP 67.

Cellule et pile remplaçables : durée de fonctionnement (> 9000 h).

Autonomie batterie : 12 mois minimum avec une moyenne de 8 heures par jour de fonctionnement.

Batterie remplaçable.

Informations complémentaires

Le détecteur ALTAIR PRO est fiable, compact et facile à utiliser.

Avec son choix de cellule CO, H₂S, O₂ et NH₃ cet appareil peut supporter les utilisations les plus difficiles dans les environnements les plus dangereux.

Ses petites dimensions en font un appareil facilement transportable tout en restant simple d'utilisation (un seul bouton de fonctionnement) et un écran numérique rétroéclairé. Informations claires et faciles à lire et à comprendre.

Confirmation du test au gaz : l'utilisateur sait que le test a été effectué dans les 24 heures et qu'il est correct.

Les seuils d'alarmes sont configurables.

Lecture des valeurs pics sur l'afficheur.

Le niveau haut de l'alarme sonne très différemment du niveau bas de l'alarme, idem pour l'alarme visuelle.

Niveaux d'alarme VLE et VME.

Cellule et pile remplaçables : durée de fonctionnement (> 9000 h).

Batterie remplaçable.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(hxlxe) 81 x 51 x 23 mm
Caractéristiques produit	<p>Le détecteur ALTAIR PRO est fiable, compact et facile à utiliser.</p> <p>Avec son choix de cellule CO, H₂S, O₂ et NH₃ cet appareil peut supporter les utilisations les plus difficiles dans les environnements les plus dangereux.</p> <p>Ses petites dimensions en font un appareil facilement transportable tout en restant simple d'utilisation (un seul bouton de fonctionnement) et un écran numérique rétroéclairé. Informations claires et faciles à lire et à comprendre.</p> <p>Confirmation du test au gaz : l'utilisateur sait que le test a été effectué dans les 24 heures et qu'il est correct.</p> <p>Les seuils d'alarmes sont configurables.</p> <p>Lecture des valeurs pics sur l'afficheur.</p> <p>Le niveau haut de l'alarme sonne très différemment du niveau bas de l'alarme, idem pour l'alarme visuelle.</p> <p>Niveaux d'alarme VLE et VME.</p> <p>Cellule et pile remplaçables : durée de fonctionnement (> 9000 h).</p> <p>Batterie remplaçable.</p>
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Poids	112 g
Autonomie	12 mois minimum avec une moyenne de 8 heures par jour de fonctionnement
Garantie	2 ans (sans la pile) en conditions normales d'utilisation
Normes et Certification	Certifié Atex II 2G EEx ia IIC T4 -20°C à +50°C
Partie du corps	

Références

Réf. 695324	Détecteur monogaz - Altair Pro O2 19,5 - 23%
Réf. 695325	Détecteur monogaz Altair Pro - O2 19,5-18 %
Réf. 695641	Détecteur monogaz Altair Pro - ClO2 0,1 - 0,3 ppm
Réf. 695642	Détecteur monogaz Altair Pro - HCN 4,7 - 10 ppm
Réf. 695644	Détecteur monogaz Altair Pro - PH3 0,3 - 1 ppm