[Fiche technique]

Chèvre de levage mobile pour treuils de secours

Réf. 746000

Charge maximale admissible :
Matériel : 225 kg
Opérateur : 140 kg

Solution rapide pour extraction en milieu confiné

Conçu pour la montée, la descente et le positionnement sécurisé des personnes et du matériel, ce dispositif s'utilise en association avec le trépied MSA Workman. Il permet le sauvetage hors d'espaces confinés sans pénétration directe, facilitant ainsi les interventions d'urgence en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

- Connexion à la cheville du trépied :
  - Fixation rapide
  - Adaptation directe sur le trépied MSA Workman
  - Aucun support ni outil supplémentaire requis
- Mécanisme d'enroulement uniforme :
  Maintient le câble parfaitement enroulé sur la jonction pour un usage fluide
- Embrayage intégré :
  Protège le travailleur en évitant les blessures en cas d’accroche
- Double système de freinage :
  Offre une protection secondaire renforcée
- Absorbeur d'énergie intégré :
  Limite les forces d'arrêt à moins de 6 kN pour une sécurité optimale
- Technologie RFID :
  Facilite le suivi périodique et la gestion des contrôles techniques
- Rapport de vitesse montée/descente : 20:1

- Ouverture du mousqueton : Jusqu'à 21 mm

Spécifications matériaux

- Enveloppe : plastique et caoutchouc
- Châssis : acier zingué
- Jonction : aluminium
- Câble : acier inoxydable 5 mm, non rotatif
- Mousqueton : rotule en acier

Données techniques

- Poids : 12,8 kg
- Charge maximale admissible :
  - Matériel : 225 kg
  - Opérateur : 140 kg

Normes et certifications

- Conforme à la norme EN 1496 classe B
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE
- Classification : Équipement de Protection Individuelle (EPI) de classe 3

Informations complémentaires

Résistance verticale mini : 22 kN.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	hauteur totale : 2,4 mètres / hauteur max utile : 2,35 mètres
Caractéristiques produit	Résistance verticale mini : 22 kN.
Couleur	Acier, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Tête : aluminium / Pieds télescoptiques : aluminium renforcé / Embouts en zinc avec caoutchoucs renforcés/striés
Unité de vente	A l'unité
Poids	19,5 kg
Charge maximale admissible	Utilisateur : 180 kg / matériel : 280 kg
Livré avec	Livré avec la sangle 10129891.
Normes et Certification	EN 795 CE 0299
Accessoires et Consommables	Réf. 746057 - Sac de transport pour trépied Workman Réf. 746002 - Poulie Réf. 746003 - Mousqueton en acier
Classification	Epi de classe 3
Autres options disponibles	Poulie et mousqueton livrés séparément
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	10116521
Etanche	Non
Poids du produit	19.5
Accessoires et Consommables	Réf. 746008 - Dispositif d'évacuation verticale 15 m – Compatible MSA Workman

Photos