



[Fiche technique]

Compresseur pour extincteurs de formation incendie

Réf. 774013

Compresseur 15 bar de 220V permettant de recharger un extincteur de formation.

Compresseur pour extincteur de formation de mise en œuvre simple et rapide.

Dispositif idéal à disposer lors d'une formation de sécurité incendie.

Informations complémentaires

Air input: 190 l/min.

Pression max.: 15 bar.

2 Cuves: 4+4 litres.

Nombre de tours: 1400 t./min.

Niveau sonore: LWA 90 dB / LpA 72 dB.

Puissance: 1,5 CV.

Nombre de cylindres: 1.

Caractéristiques techniques

Marque	Leader
Dimensions	49 x 25 x 42 cm
Caractéristiques produit	Air input: 190 l/min. Pression max.: 15 bar. 2 Cuves: 4+4 litres. Nombre de tours: 1400 t./min. Niveau sonore: LWA 90 dB / LpA 72 dB. Puissance: 1,5 CV. Nombre de cylindres: 1.
Couleur	Noir, Gris, Jaune
Pression	Pression : 15 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	23 kg
Livré avec	Vanne et flexible pour raccordement à l'extincteur de formation
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84148022
Accessoires et Consommables	Réf. 774010 - Extincteur à pression auxiliaire pour formation incendie - 6 litres Réf. 774011 - Extincteur à pression permanente pour formation incendie - 6 litres Réf. 774014 - Extincteur type CO2 pour formation incendie - 0.3 à 1 litre