



[Fiche technique]

Descendeur autobloquant assureur Petzl I'D L

Réf. 745874

EPI de classe 3. Répond aux normes EN 341 type 2 classe A

Le descendeur/assureur autofreinant I'D L de Petzl est un appareil polyvalent conçu pour assurer des descentes maîtrisées, des remontées sur corde et des opérations de secours. Il ravale la corde automatiquement sans manipulation de la poignée en cas de blocage, permettant un mouflage réversible. Il intègre une came pour prendre du mou ou assurer un premier de cordée. Le flasque mobile peut être verrouillé pour l'intégration dans un kit de secours, et un frein complémentaire (en option) peut être ajouté pour un meilleur contrôle de la descente.

Destiné aux professionnels du secours, des travaux en hauteur et aux pratiquants confirmés d'escalade ou de spéléologie, nécessitant un équipement fiable et conforme aux normes de sécurité.

Utilisable dans des environnements de travail ou de loisirs en hauteur : secours, escalade, spéléologie, ou interventions nécessitant un contrôle de descente.

Idéal pour des situations de descente contrôlée, de remontée sur corde, ou pour des opérations de secours nécessitant un appareil intégré dans un kit.

Offre sécurité, polyvalence et conformité grâce à ses certifications et sa conception robuste en aluminium, acier et polyamide. Il répond aux normes strictes :

- EN 341 type 2 classe A
- CE EN 12841 type C
- ANSI Z359.4
- NFPA 1983

Vous avez besoin d'un [descendeur escalade 8](#) ? Consultez notre catalogue sur smsp.fr.

Informations complémentaires

L'appareil peut ravalier la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes.

La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade.

Le flasque mobile peut être verrouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours.

Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maîtriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	L'appareil peut ravalier la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes. La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade. Le flasque mobile peut être verrouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours. Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maîtriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).
Couleur	Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	aluminium, acier, polyamide
Unité de vente	A l'unité
Poids	600 g
Charge maximale admissible	280 kg
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use. EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde VECTOR 12,5 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 12,5 à 13 mm, - ANSI Z359.4 en utilisation avec une corde de 12,5 à 13 mm, - NFPA 1983 General Use en utilisation avec une corde de 12,5 à 13 mm.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 745894 - Mousqueton automatique Freino Petzl