



[Fiche technique]

## **Détendeur à vis Médireg® II oxygène avec sortie latérale droite**

Réf. 275140

### **Détendeur de gaz médicaux haute pression.**

Détendeur avec sortie de pression latérale droite pré-réglée à 4 bar.

Lecture des indications de pression du détendeur très facile avec le manomètre rotatif.

Raccords sûr et normalisés :

- Raccord d'entrée fabriqué selon la norme AFNOR.
- Raccord de sortie pression avec prise crantée conçu selon la norme NFS 90-116.

Vous pourriez également être intéressé par une [rampe oxygène](#).

## **Informations complémentaires**

Maintenance : conseillée après 5 ans par du personnel agréé.

Durée de vie du produit : 10 ans.

# Caractéristiques techniques

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                 | Corps laiton nickelé aspect satiné<br>Volant de réglage polyamide<br>Joints toriques EPDM<br>Filtre bronze fritté<br>Bonnette de manomètre TPE (élastomère thermoplastique) |
| Normes et Certification | EN 10524-1<br>ASTM G175-3<br>EN 1789 : 2000                                                                                                                                 |
| Classification          | Dispositif médical de Classe 2b                                                                                                                                             |