[Fiche technique]

Surlunette de protection Visilux

Réf. 302601

Conforme EN166 / EN170
Protection oculaire complète contre les projections et les risques mécaniques

Surlunette de protection complète efficace sur tous les angles : côté, dessus et face.

Lunette anti projection assurant une protection optimale contre les risques mécaniques et chimiques.

Adaptée pour tous secteurs : BTP, industrie, laboratoire, industrie, etc.

Lunette protection fabriquée avec des matériaux de haute qualité offrant :
- Une grande résistance aux impacts à température extrême.
- Un traitement anti-rayures et anti-UV.
- Des branches larges de forme spatule.
- Une barre de protection frontale.

Cet EPI permet le port de lunettes correctives.

FAQ – Surlunettes de protection transparente

Est-ce que ces lunettes peuvent se porter par-dessus des lunettes de vue ?

Oui, elles sont spécialement conçues pour cela. Leur large pont et leur forme enveloppante permettent un ajustement confortable sans gêne.

Protègent-elles contre les UV ?

Oui, les oculaires sont certifiés selon la norme EN 170, assurant une protection contre les rayonnements ultraviolets.

Sont-elles adaptées à un usage en laboratoire ?

Oui, elles sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, ce qui les rend parfaitement adaptées à un usage en environnement chimique et en laboratoire.

Est-ce que les verres résistent aux rayures ?

Oui, les oculaires sont traités anti-rayures, prolongeant leur durée de vie et assurant une vision nette.

Peut-on les porter longtemps sans gêne ?

Oui, avec leurs branches spatulées larges et leur poids léger de 45 g, elles sont conçues pour un confort optimal tout au long de la journée.

Informations complémentaires

Tenon en polycarbonate : 2 goupilles.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 159 x 148 x 62 mm / Pont : 33 mm
Caractéristiques produit	Tenon en polycarbonate : 2 goupilles.
Couleur	Transparent
Stérile	Non sterile
Marquage	Monture FT / Oculaires 2-1.2 1 FT
Conforme 10g	Non
Matière	Oculaire et monture en polycarbonate
Unité de vente	A l'unité
Poids	45 g
Garantie	1
Normes et Certification	Ces lunettes sont s au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 96.10.03. EN 166, norme EN 170 pour les verres. Optique classe 1.
Entretien	Nettoyage à l'eau savonneuse, essuayge avec un chiffon doux.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Code SH	9004901000
Référence fabricant (MPN)	60401

Photos

Surlunette de protection Visilux

Surlunette de protection Visilux