



[Fiche technique]

## Projecteur SCENE LIGHT pour éclairage de zone

Réf. 725121

**Éclairage de zone portable étanche et tous terrains.**

**Moins de 30 secondes pour mettre en place le projecteur.**

Projecteur pour éclairage de zone portable.

Grande puissance d'éclairage et très pratique :

- Les 2 jambes déployables et sécurisables assurent une stabilité optimale.
- La tête d'éclairage 6 leds C4 est orientable à 360° : pour un éclairage adapté selon la configuration de chaque intervention.
- La commande du niveau d'éclairage est positionné sur la tête du projecteur : si le mât est déployé, il n'est pas nécessaire de se baisser pour modifier l'éclairage parmi les 3 niveaux différents.

Éclairage de zone portable. Étanche et tous terrains. Moins de 30 secondes pour mettre en place le projecteur

Le poids du projecteur convient parfaitement pour assurer :

une stabilité optimale une fois déployé, avec les 2 jambes déployables et sécurisables;  
un poids adapté pour faciliter le portage.

Tête 6 leds C4, orientable à 360° afin d'éclairer l'endroit ciblé.

3 niveaux de puissance commandables en tête :

- Haut 5300 lumens / Moyen 2500 lumens / Bas 1300 lumens

Fonctions éclairages concentré ou diffus.

## Caractéristiques techniques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Dimensions</b>                | Dimensions du mat déployé : 182.8 cm - Longueur replié : 55.88 cm  |
| <b>Couleur</b>                   | Noir, Jaune  |
| <b>Alimentation</b>              | Batterie acide plomb, 500 cycles de charge. Temps de charge : 10 h. Continue à charger (12 V ou 220 V) même en fonctionnement. |
| <b>Conforme 10g</b>              | Non  |
| <b>Matière</b>                   | Coque thermoplastique ultra - résistante   |
| <b>Unité de vente</b>            | A l'unité  |
| <b>Poids</b>                     | 11.3 kg  |
| <b>Autonomie</b>                 | En utilisation haute 4 h. Moyenne 9 h . Basse 18 h   |
| <b>Livré avec</b>                | Câbles 220 V, 12 V et sangle   |
| <b>Indice de protection</b>      | IP 67  |
| <b>Classification</b>            | Non concerne   |
| <b>Partie du corps</b>           |  |
| <b>Code SH</b>                   | 8513100000   |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b> | 45671  |
| <b>Étanche</b>                   | Non  |

## Photos



Projecteur SCENE LIGHT pour éclairage de zone



Projecteur SCENE LIGHT pour éclairage de zone