[Fiche technique]

Rangers Airpower XR1 Haix

Réf. 806289

Chaussures d’intervention multi-usages étanche et respirante.

Semelle antistatique, antidérapante et protection anti perforation.

Rangers coquées multi usages.

Rangers Haix offrant une haute protection à toute épreuve.

Grande protection :
Dotée de la membrane CROSSTECH®: assure une étanchéité parfaite à l'eau et à la pénétration de liquides. Et une protection efficace contre les micro-organismes (bactéries et virus).
Cuir anti-UV avec pigments réfléchissants intégrés : protège le pied contre la chaleur du soleil.
Semelle ultra robuste antistatique et antidérapante : très résistante à l'huile et aux hydrocarbures par exemple.
Semelle intérieure légère et flexible anti-perforation : fabriquée sans métal.
Bande antistatique cousue : empêche la formation d'étincelles.
Embout de protection anatomique en fibres renforcées : pour une protection optimale du pied et une résistance accrue à l'abrasion.

Confortables et respirantes :
Système de laçage breveté pour réglage individuel idéal et un enfilage et un retrait rapides à l'aide de la fermeture à glissière.
Lanière en cuir à l’arrière facilitant l’enfilage de larangers légère Haix.
Système de circulation de l’air au niveau de la tige : la chaleur et l’humidité sont évacuées par des trous d’aération.

Pointures rangers sur SMSP: du 39 au 45

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement

Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.

- Premier achat

Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles.Si vous utilisez le guide des tailles avec la mesure des pieds, pensez à y ajouter une chaussette épaisse.

Informations complémentaires

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant ; résistance à l'abrasion de la doublure ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures ; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.
Semelle intercalaire confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied.
Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.
Semelle avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et antidérapant, même par grand froid. La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche.
Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistance à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.
Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.
Première semelle de montage absorbant particulièrement bien la transpiration du pied.
Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.
Sun Reflect réduisant l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchie par le cuir ce qui réduit la transmission de chaleur vers le pied.
Grande résistance à l'abrasion de l'avant de la chaussure.
Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur de la glissière.
Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

Caractéristiques techniques

Marque	Haix
Dimensions	Hauteur de tige 19 cm. Epaisseur du cuir 2 à 2,2 mm

Caractéristiques produit	Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant ; résistance à l'abrasion de la doublure ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures ; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques. Semelle intercalaire confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied. Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes. Semelle avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et antidérapant, même par grand froid. La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche. Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistance à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas. Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette. Première semelle de montage absorbant particulièrement bien la transpiration du pied. Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage. Sun Reflect réduisant l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchie par le cuir ce qui réduit la transmission de chaleur vers le pied. Grande résistance à l'abrasion de l'avant de la chaussure. Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur de la glissière. Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,0 – 2,2 mm / Semelle en caoutchouc-PU / Embout de sécurité avec protection anti-usure en TPU
Unité de vente	La paire
Poids	899 g par chaussure
Tailles disponibles	Pointure 37 au 47
Normes et Certification	CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Instructions d'utilisation	Pour adapter individuellement vos chaussures à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Code SH	64039113
Référence fabricant (MPN)	605117

Photos