



[Fiche technique]

Rangers de sécurité Airpower XR1 Femme - Haix

Réf. 806281

Vous sauvez des vies, le modèle XR1 protège la vôtre. Assure une sécurité maximale pour les sauveteurs et secouristes.

- Une sécurité maximale pour les secouristes :
- Norme EN ISO 20345 spécifiant les exigences de base auxquelles les rangers sécurité doivent répondre pour être considérées comme une chaussure de sécurité.
- Antidérapant grâce à l'anti Slip : permet de rester stable dans toutes les situations.
- Protection maximale contre les liquides : la membrane CROSSTECH® respirante et étanche à l'eau, agit contre la pénétration de liquides pour une protection optimale contre les virus, les bactéries.
- Bande antistatique cousue qui empêche la formation d'étincelles.
- Semelle robuste : résistante à l'huile et à l'essence. Anti-perforation, flexible et légère, sans métal.
- Robuste et sûre grâce au cuir extérieur résistant : les pieds sont protégés en toutes situations (objets pointus ou arêtes vives).
- Rangers de sécurité avec cuir anti-UV et pigments réfléchissants intégrés : protège le pied de la chaleur du soleil.

- Un confort parfait pour les longs services :
- Soutien des métatarses grâce à l'Arch Support System : la forme naturelle du pied est soutenue par des formes anatomiques dans la zone articulaire.
- Système de laçage breveté : s'adapte parfaitement aux pieds grâce à la combinaison de la fermeture éclair et des lacets. Assure un maintien optimal du pied.
- Respirante grâce au Climate System : le pied respire grâce à une mousse spéciale qui permet la circulation optimale de l'air tout en chassant l'humidité.
- Lanière en cuir à l'arrière facilitant l'enfilage de la chaussure.

Pointures rangers sur SMSP: du 37 au 47

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement
- Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.
 - Premier achat
- Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir

une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles. Si vous utilisez le guide des tailles avec la mesure des pieds, pensez à y ajouter une chaussette épaisse.

Informations complémentaires

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant ; résistance à l'abrasion de la doublure ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures ; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.

Semelle intercalaire confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied.

Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes. Semelle avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et antidérapant, même par grand froid. La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche.

Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistance à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas. Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Première semelle de montage absorbant particulièrement bien la transpiration du pied.

Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

Sun Reflect réduisant l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchi par le cuir ce qui réduit la transmission de chaleur vers le pied.

Grande résistance à l'abrasion de l'avant de la chaussure.

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur de la glissière.

Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

Caractéristiques techniques

Marque	Haix
Dimensions	Hauteur de tige 19 cm. Epaisseur du cuir 2 à 2,2 mm

Caractéristiques produit

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant ; résistance à l'abrasion de la doublure ; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures ; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.

Semelle intercalaire confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied.

Embout de protection anatomique et ultra-léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.

Semelle avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et antidérapant, même par grand froid. La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche.

Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistance à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.

Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Première semelle de montage absorbant particulièrement bien la transpiration du pied.

Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

Sun Reflect réduisant l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchi par le cuir ce qui réduit la transmission de chaleur vers le pied.

Grande résistance à l'abrasion de l'avant de la chaussure.

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur de la glissière.

Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

Couleur

Noir

Conforme 10g

Non

Matière

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,0 – 2,2 mm / Semelle en caoutchouc-PU / Embout de sécurité avec protection anti-usure en TPU

Unité de vente

La paire

Poids

899 g par chaussure

Tailles disponibles

Pointure 35 au 43

Normes et Certification

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Instructions d'utilisation

Pour adapter individuellement vos chaussures à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.

Classification

Epi de classe 2

Partie du corps

Type de chaussure

Chaussure haute de securite

Code SH

64039113

Référence fabricant (MPN)

605120

Photos

