



[Fiche technique]

Rangers cuir noir hydrofuge à double zip Boche R22P

Réf. 805413

Tige tout cuir fleur noir ignifugé. Anti-dérapant SRC. F0: résistance hydrocarbures ; HI, HRO, CI: chaud et froid.

- Rangers BOCHE multi usage R22P conforme à l'EN ISO 20347:2012.
- Très résistante :
 - Rangers double zip : possède 2 fermetures latérales "spirale" haute résistance
 - Résistant à la glisse, à l'abrasion, oléofuge et antistatique
 - Semelle anti perforation en acier inoxydable
 - Doublure cuir
- Très confortable :
 - Doublure : matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col
 - Semelle intérieur de confort amovible, mousse haute densité au talon absorbant les chocs

Pointures sur SMSP: du 37 au 47

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement

Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.

- Premier achat

Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles.

Informations complémentaires

Tige en cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge.

Matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col.

Lacet rond longueur 150 cm.

Fils de couture polyester.

Semelage :

En caoutchouc nitrile.

Cousu double montage.

Souple et confortable.

Résistant à la glisse (SRC) et oléofuge.

Haute résistance à l'abrasion.

Antistatique.

Haute résistance à la chaleur de contact (HRO).

Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI).

Ressemblable à l'identique de l'état d'origine.

Semelle anti perforation en acier inoxydable.

Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Caractéristiques produit	Tige en cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge. Matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col. Lacet rond longueur 150 cm. Fils de couture polyester. Semelage : En caoutchouc nitrile. Cousu double montage. Souple et confortable. Résistant à la glisse (SRC) et oléofuge. Haute résistance à l'abrasion. Antistatique. Haute résistance à la chaleur de contact (HRO). Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI). Ressemelable à l'identique de l'état d'origine. Semelle anti perforation en acier inoxydable. Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir fleur noir
Unité de vente	La paire
Tailles disponibles	37 au 47
Normes et Certification	EN ISO 20347:2012. SRC O3 HI CI HRO FO.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Code SH	64039116
Référence fabricant (MPN)	R22P