



[Fiche technique]

Thermomètre auriculaire Braun Thermoscan Pro 6000

Réf. 293006

Livré avec 1 embase courte permettant le stockage du thermomètre, 1 boîte de 20 couvre-sondes, 2 piles AA

- Grande simplicité d'utilisation et de précision :
 - Thermomètre fonctionnant par prise de mesure dans le conduit auditif.
 - Grâce à sa sonde préchauffée, la précision de l'appareil est de $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ sur la plage de 35°C à 42°C .
 - Prise de mesure très rapide : en moins de 3 secondes.
 - Braun Thermoscan avec un large écran digital (à cristaux liquides rétroéclairé) : assure une lecture facile des données.
- Autres spécificités de ce modèle très performant :
 - Large plage de mesure : 20°C à $42,2^{\circ}\text{C}$
 - Grande autonomie permettant environ 1 000 prises de mesures de la température
 - Mise en veille automatique 10 secondes après son utilisation
 - 1 bouton permettant la lecture de la dernière mesure
 - 1 bouton permettant de changer la graduation (Celsius ou Fahrenheit)
 - 1 bouton chronomètre permettant une mesure manuelle du pouls et de la respiration
 - 1 voyant vert signalant le bon positionnement de la sonde du thermomètre
 - Fonction chronomètre pour la mesure manuelle du pouls et de la respiration.

Découvrez notre large gamme [de thermomètre auriculaire](#).

Informations complémentaires

Température et humidité de fonctionnement : de 10°C à 40°C , avec une humidité relative inférieure à 95% sans condensation.

Température et humidité de stockage : de -25°C à 55°C , avec une humidité relative comprise entre 15% et 95% sans condensation.

Durée de vie des couvre-sondes : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Braun
Dimensions	(LxIxp)15,2 x 4,4 x 3,3 cm
Caractéristiques produit	<p>Température et humidité de fonctionnement : de 10°C à 40°C, avec une humidité relative inférieure à 95% sans condensation.</p> <p>Température et humidité de stockage : de -25°C à 55°C, avec une humidité relative comprise entre 15% et 95% sans condensation.</p> <p>Précision de prise de mesure : +/- 0,2 °C (pour la plage de 35 °C à 42 °C).</p> <p>Grande autonomie : 1000 prises de mesures.</p> <p>Mise en veille automatique 10 secondes environ après la dernière mesure.</p> <p>Bouton de lecture de la dernière mesure, bouton de changement de graduation (Celsius / Fahrenheit), chronomètre pour la mesure manuelle du pouls et de la respiration.</p> <p>Durée de vie des couvre-sondes : 2 ans.</p>
Composition de l'ensemble	<p>1 embase courte permettant le stockage du thermomètre</p> <p>1 boîte de 20 couvre-sondes</p> <p>2 piles AA</p>
Couleur	Creme
Alimentation	2 piles AA 1,5V (incluses)
Conforme 10g	Non
Matière	Plastique et Inox
Unité de vente	A l'unité
Poids	100 g (sans piles)
Autonomie	1000 mesures
Garantie	36
Normes et Certification	EN 12470-5/2003
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Autres options disponibles	Station de chargement avec batterie rechargeable cordon spiralé anti-vol
Partie du corps	
Code SH	9025192090
Référence fabricant (MPN)	06000-200
Poids du produit	0.1
Accessoires et Consommables	Réf. 293010 - Couvre-sondes pour thermomètre auriculaire Braun ThermoScan Pro 6000

Photos

