

[Fiche technique]

Caméra thermique Firepro 200

Réf. 740047

Resolution 200 x 150
Champ de vision 27° x 35°

Caméra thermique Firepro 200 – Seek

Présentation générale

La caméra thermique Firepro 200 de Seek est conçue pour offrir une visibilité optimale dans des environnements difficiles. Compacte, robuste et conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes, elle est idéale pour les interventions en conditions extrêmes, notamment pour les pompiers, secouristes et professionnels de l'industrie.

Caractéristiques techniques

- Plage d'utilisation standard : de 20 °C à 85 °C pour une autonomie de 6 heures (2,5 heures en mode flash)
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 150 °C pendant 15 minutes
- Utilisation en conditions extrêmes : jusqu'à 260 °C pendant 5 minutes
- Poids : 325 g
- Couleurs disponibles : jaune et noir
- Matière : plastique robuste
- Indice de protection : IP67, étanche à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Normes et certifications

La caméra thermique Firepro 200 est conforme aux standards internationaux :

- NFPA 1801:2021
- EN 61010-1:2010+A1:2019
- EN 61000-6-3:2021 ; EN 61000-6-1:2019

Contenu du pack

- Caméra thermique Firepro 200
- Support de maintien
- Câble de chargement
- Guide de démarrage rapide

Le chargeur secteur est disponible séparément (référence 740068).

Garantie et références

- Garantie constructeur : 24 mois
- Référence fabricant (MPN) : FW-AAAX
- Code SH : 9025190000

Points forts de la Firepro 200

- Résistance aux conditions extrêmes, jusqu’à 260 °C
- Autonomie prolongée pour un usage intensif sur le terrain
- Conception compacte et légère facilitant la prise en main
- Étanchéité IP67 contre l’eau et la poussière
- Certifiée selon les normes internationales de sécurité

Domaines d’utilisation

La Firepro 200 est particulièrement adaptée pour :

- Les interventions des sapeurs-pompiers
- Les opérations de recherche et sauvetage
- Les environnements industriels exposés à la chaleur
- Toute mission nécessitant une vision thermique fiable et durable

Caractéristiques techniques

Marque	Seek
Caractéristiques produit	Utilisation : - de 20° à 85° en opération , 6heures (sauf flash 2.5 heures) - jusqu'à 150°C en opération 15 minutes d'utilisation -jusqu'à 260°C en opération, jusqu'à 5 minutes d'utilisation
Composition de l'ensemble	Livré avec un support et un cable pour le chargement, un guide de démarrage. Le chargeur secteur peut être commandé séparément 740068.
Couleur	Jaune
Modèle	FirePro
Stérile	
Matière	plastique
Normes et Certification	Certifié NFPA 1801:2021 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN 61000-6-3:2021; EN 61000-6-1:2019 IP67, étanche à 1m pendant 30minutes
Instructions d'utilisation	Utilisation : - de 20° à 85° en opération , 6heures (sauf flash 2.5 heures) - jusqu'à 150°C en opération 15 minutes d'utilisation -jusqu'à 260°C en opération, jusqu'à 5 minutes d'utilisation
Référence fabricant (MPN)	FW-AAAX
Enregistrement d'images	Oui
Transfert des données	Oui
Température de fonctionnement (° C)	-20° à 550°
Résistance aux chutes (m)	2
Résolution de l'écran (mega pixels)	76800
Pays d'origine	Etats-Unis
Longueur produit (cm)	7.6
Largeur produit (cm)	4.6
Hauteur du produit emballé (cm)	10
Largeur du produit emballé (cm)	12
Longueur du produit emballé (cm)	19

Photos



Caméra thermique Firepro 200



Caméra thermique Firepro 200



Caméra thermique Firepro 200





Caméra thermique Firepro 200



Caméra thermique Firepro 200



Caméra thermique Firepro 200

