



[Fiche technique]

Casque de sécurité électricien norme EN397 V-Gard H1 MSA Novent

Réf. 801411 - 801412

EPI protection de la tête. Casque de sécurité MSA non ventilé idéal pour des travaux électriques. Fabrication design et innovante dans l'industrie.

Norme EN397

Casque V-Gard ultra compact confortable et simple d'utilisation.

Pratique et ergonomique :

- Coiffe Fas-Trac® III avec pivots, et molette souple de réglage rapide.
- Jugulaire 4 points, facile à remplacer avec points d'ajustement : épouse la morphologie du visage du porteur pour un confort optimal.

Hygiène et circulation efficace de l'air :

- Calotin mousse sans contact avec la tête.
- Bandeau anti-sueur premium avec mousse respirante facile à changer.

Design profilé et très compact :

- Même avec l'écran H1 et les lunettes V-Gard H1.
- Calotte moderne de haute qualité en finition mate.

Casque de sécurité avec stickers rétro-réfléchissants de haute visibilité.

Sifflet intégré dans la boucle de la jugulaire : pour plus de sécurité.

Clips permettant de fixer une lampe frontale.

Possibilité d'installer un écran ou des lunettes de protection grâce à l'ajout de rail type "bouton-poussoir".

Comparatif des casques de sécurité MSA



Informations complémentaires

Marchés : services, pétrole, gaz et pétrochimie, industrie générale, construction, ...

Application : industrie générale, construction, travail en hauteur, espaces confinés, sauvetage, ...

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Matière	Calotte PEHD (polyéthylène haute densité)
Poids	500 g
Livré avec	Coiffe Fas-Trac III avec pivots, autocollants rétro-réfléchissants, jugulaire 4 points incluant un sifflet de secours
Normes et Certification	EN 397:2012 + A1:2012 - Casques de sécurité pour l'industrie / -30 °C (basses températures) / 440 V AC (isolation électrique) EN 50365:2002 (1 000 V AC) - Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE 1 / Classe E (20 000 V AC) / -30 °C (basses températures) CSA/CAN Z94.1-15 TYPE 1 / Classe E (20 000 V AC)
Autres options disponibles	Blanc, rouge, bleu, vert, jaune, jaune/vert haute visibilité, orange, noir, gris. Ecran transparent, écran grillagé, lunettes, coquilles anti-bruit, personnalisation avec logo (jusqu'à 3 emplacements)
Partie du corps	Tête

Références

Réf. 801411	Casque de sécurité V-Gard H1 Novent Non Ventilé MSA - Blanc
Réf. 801412	Casque de sécurité V-Gard H1 Novent Non Ventilé MSA - Rouge

Photos



Casque de sécurité norme
EN397 V-Gard H1 MSA Novent



Casque de sécurité norme
EN397 V-Gard H1 MSA Novent