[Fiche technique]

Casque de sécurité V-Gard 500 MSA

Réf. 801405 - 801406

EPI protection de la tête norme EN397

Ce casque MSA est également disponible en coloris jaune, rouge, vert, bleu, orange, jaune fluo (ventilé), orange fluo (ventilé), noir (non ventilé) et gris (non ventilé).
Casque V-Gard 520 sans visière pour les travaux en espaces confinés ou en hauteur également disponible, nous consulter.

Casque V-Gard 500 offrant une protection optimale au porteur. Idéal pour des activités de BTP, de services et de chimie.

Casque V-Gard avec gouttière intégrée pour les travaux d'extérieur.

Confortable et très réistant :
- Calotte en ABS.
- Coiffe textile confortable, 4 points.
- Harnais Fas-Trac III (molette). Tour de tête : 52-64 cm.

Casque industriel pratique :
- Rainures latérales de 30 mm permettant l'intégration d'accessoires.

- Intégration possible d'un porte badge (en option) : facilite l'identification des travailleurs sur un chantier.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Couleur	Blanc
Poids	360 g
Normes et Certification	EN 397, avec exigences optionnelles -30°C et déformation latérale. EN 397 440 V et EN 50365 1000 V (pour la version non ventilée). ATEX EN 13463-1 zone 1, 2, 21, 22.
Partie du corps	Tête

Références

Réf. 801405	Casque de sécurité V Gard 500 ventilé blanc
Réf. 801406	Casque de sécurité V-Gard 500 non ventilé blanc

Photos

Réf. 801405

Réf. 801406