



[Fiche technique]

## **Chèvre de levage mobile pour treuils de secours**

Réf. 746000

**Charge maximale admissible :**

**Matériel : 225 kg**

**Opérateur : 140 kg**

Solution rapide pour extraction en milieu confiné

Conçu pour la montée, la descente et le positionnement sécurisé des personnes et du matériel, ce dispositif s'utilise en association avec le trépied MSA Workman. Il permet le sauvetage hors d'espaces confinés sans pénétration directe, facilitant ainsi les interventions d'urgence en toute sécurité.

### **Caractéristiques techniques**

- Connexion à la cheville du trépied :
  - Fixation rapide
  - Adaptation directe sur le trépied MSA Workman
  - Aucun support ni outil supplémentaire requis
- Mécanisme d'enroulement uniforme :  
Maintient le câble parfaitement enroulé sur la jonction pour un usage fluide
- Embrayage intégré :  
Protège le travailleur en évitant les blessures en cas d'accroche
- Double système de freinage :  
Offre une protection secondaire renforcée
- Absorbeur d'énergie intégré :  
Limite les forces d'arrêt à moins de 6 kN pour une sécurité optimale
- Technologie RFID :  
Facilite le suivi périodique et la gestion des contrôles techniques
- Rapport de vitesse montée/descente : 20:1

- Ouverture du mousqueton : Jusqu'à 21 mm

---

### Spécifications matériaux

- Enveloppe : plastique et caoutchouc
- Châssis : acier zingué
- Jonction : aluminium
- Câble : acier inoxydable 5 mm, non rotatif
- Mousqueton : rotule en acier

---

### Données techniques

- Poids : 12,8 kg
- Charge maximale admissible :
  - Matériel : 225 kg
  - Opérateur : 140 kg

---

### Normes et certifications

- Conforme à la norme EN 1496 classe B
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE
- Classification : Équipement de Protection Individuelle (EPI) de classe 3

## Informations complémentaires

---

Résistance verticale mini : 22 kN.

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                      | MSA                                                                                                              |
| <b>Dimensions</b>                  | hauteur totale : 2,4 mètres / hauteur max utile : 2,35 mètres                                                    |
| <b>Caractéristiques produit</b>    | Résistance verticale mini : 22 kN.                                                                               |
| <b>Couleur</b>                     | Acier, Jaune                                                                                                     |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non                                                                                                              |
| <b>Matière</b>                     | Tête : aluminium / Pieds télescopiques : aluminium renforcé / Embouts en zinc avec caoutchoucs renforcés/striés  |
| <b>Unité de vente</b>              | A l'unité                                                                                                        |
| <b>Poids</b>                       | 19,5 kg                                                                                                          |
| <b>Charge maximale admissible</b>  | Utilisateur : 180 kg / matériel : 280 kg                                                                         |
| <b>Livré avec</b>                  | Livré avec la sangle 10129891.                                                                                   |
| <b>Normes et Certification</b>     | EN 795 CE 0299                                                                                                   |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 746057 - Sac de transport pour trépied Workman<br>Réf. 746002 - Poulie<br>Réf. 746003 - Mousqueton en acier |
| <b>Classification</b>              | Epi de classe 3                                                                                                  |
| <b>Autres options disponibles</b>  | Poulie et mousqueton livrés séparément                                                                           |
| <b>Partie du corps</b>             |                                                                                                                  |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b>   | 10116521                                                                                                         |
| <b>Etanche</b>                     | Non                                                                                                              |

## Photos