



[Fiche technique]

Compresseur pour extincteurs de formation incendie

Réf. 774013

Compresseur 15 bar de 220V permettant de recharger unextincteur de formation.

Compresseur pour extincteur de formation de mise en œuvre simple et rapide.

Dispositif idéal à disposer lors d'une formation de sécurité incendie.

Informations complémentaires

Air input: 190 l/min.
Pression max.: 15 bar.
2 Cuves: 4+4 litres.

Nombre de tours: 1400 t./min.

Niveau sonore: LWA 90 dB / LpA 72 dB.

Puissance: 1,5 CV. Nombre de cylindres: 1.



Caractéristiques techniques

Marque Leader

Dimensions 49 x 25 x 42 cm

Caractéristiques produit Air input: 190 l/min.

Pression max.: 15 bar. 2 Cuves: 4+4 litres.

Nombre de tours: 1400 t./min.

Niveau sonore: LWA 90 dB / LpA 72 dB.

Puissance: 1,5 CV. Nombre de cylindres: 1.

Couleur Noir, Gris, Jaune

Pression Pression : 15 Bar

Conforme 10g Non

Matière

Unité de vente A l'unité
Poids 23 kg

Livré avec Vanne et flexible pour raccordement à l'extincteur de formation

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 84148022

Référence fabricant (MPN) V90-90-058

Poids du produit 23

Accessoires et Consommables Réf. 774010 - Extincteur à pression auxiliaire pour formation incendie - 6 litres

Réf. 774011 - Extincteur à pression permanente pour formation incendie - 6 litres

Réf. 774014 - Extincteur type CO2 pour formation incendie - 0.3 à 1 litre