[Fiche technique]

Descendeur auboloquant assureur Petzl I'D S

Réf. 745873

Epi de classe 3 . Répond aux normes EN 341 type 2 classe A
Charge maximale admissible 250 kg

L'I'D® S est un descendeur auto-freinant polyvalent, équipé d'une fonction anti-panique, conçu pour contrôler en toute sécurité les descentes sur corde, les travaux en hauteur, et les opérations de secours. Il offre une installation facile, une descente maîtrisée et une protection contre les erreurs grâce à ses systèmes innovants comme le AUTO-LOCK et la gâchette témoin d'erreur. Sa poignée ergonomique permet de libérer la corde tout en assurant un contrôle précis de la descente, avec deux modes possibles : sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V.

Idéal pour les professionnels des travaux en hauteur, du secours, ou toute activité nécessitant un équipement fiable pour le contrôle de descente et la gestion de charges lourdes.

Utilisable en milieux industriels, travaux urbains, secours en hauteur, ou pour les activités outdoor nécessitant un équipement certifié.

Particulièrement adapté pour les descentes prolongées, les interventions nécessitant un système de secours intégré, ou les situations de manipulation fréquente de la corde.

Charge maximale :

- Jusqu'à 150 kg pour une personne
- Jusqu'à 250 kg pour deux personnes en mode secours
- Sécurité renforcée : Fonction anti-panique qui arrête automatiquement la descente si la poignée est tirée trop fort, limitant les risques d'accident.
- Polyvalence : Permet le ravalement de corde, les remontées courtes, l'assurance d'un premier de cordée, et la descente contrôlée de charges lourdes.
- Durabilité : Renfort en acier inoxydable sur la zone de frottement pour une résistance accrue à l'usure.
- Normes et certifications : Conforme aux standards de sécurité internationaux, y comprisEN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 2500 Technical Use, et plus encore.

Besoin d'un escalade descendeur ? Retrouvez-le facilement sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Courtes remontées sur la corde facilitées en ajoutant une pédale ou un bloqueur-poignée : une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans manipulation de la poignée.
Passage de fractionnement facilité avec cliquet de verrouillage sur le flasque mobile : permet d'installer la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.
La came peut être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade.
L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes.
La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade.
Le flasque mobile peut être vérouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours.
Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	Courtes remontées sur la corde facilitées en ajoutant une pédale ou un bloqueur-poignée : une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans manipulation de la poignée. Passage de fractionnement facilité avec cliquet de verrouillage sur le flasque mobile : permet d'installer la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais. La came peut être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade. L'appareil peut ravaler la corde sans manipulation de la poignée lorsque la corde est bloquée pour rendre le mouflage réversible et effectuer de brèves remontées sur cordes. La came peut être facilement utilisée de manière à prendre du mou ou pour assurer un premier de cordée en escalade. Le flasque mobile peut être vérouillé par une vis pour intégrer l'appareil dans un kit de secours. Un frein complémentaire ouvert ou fermé (en option, nous consulter) peut être ajouté pour mieux maitriser la descente (dépend de la charge et du diamètre de corde).
Couleur	Noir, Orange
Conforme 10g	Non
Matière	aluminium, acier, polyamide
Unité de vente	A l'unité
Poids	600 g
Charge maximale admissible	250 kg
Garantie	36
Normes et Certification	EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde PARALLEL 10,5 mm ou AXIS 11 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 10 à 11,5 mm, - EN 15151-1 en utilisation avec une corde de 10 à 11 mm, - ANSI Z359.4 en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm, - NFPA 1983 Technical Use en utilisation avec une corde de 10 à 11,5 mm.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Etanche	Non
Poids du produit	0.6
Accessoires et Consommables	Réf. 745894 - Mousqueton automatique Freino Petzl