



[Fiche technique]

Emetteur Récepteur XT420 - XT460 Motorola - Sans licence

Réf. 728002 - 728003

Compact, compatible tous talkies walkies PMR446.

Portée jusqu'à 16 250 m², 13 étages ou 9 km en champ libre (conditions optimales).

Jusqu'à 20h d'autonomie en mode éco.

Emetteur récepteur ultra résistant convenant parfaitement pour une utilisation intensive.

2 modèles disponibles : XT 460 avec écran LCD et XT 420 sans écran.

Pratique :

- 8 canaux PMR446
- Pas de licence, pas d'abonnement, pas de frais d'appel
- Compatibles avec tous les autres modèles de talkies walkies PMR446

Grande robustesse du matériau :

- châssis en métal moulé pour une grande résistance aux chocs
- IP 55 et répond à la norme militaire MIL 610 C/D/E/F/G

Bonne portée* de communication :

- Jusqu'à 16 250 m², 13 étages ou 9 km en champs libre (dans des conditions optimales d'utilisation et dans un environnement sans obstacles).

Fonction lvox sans accessoires : déclenchement à la voix.

Suppression des nuisances sonores et échos.

Fonction Scan (recherche automatique des canaux).

L'émetteur récepteur Motorola XT420/XT460 est .

** La portée réelle varie avec les conditions d'utilisation et l'environnement physique. Elle est souvent inférieure au maximum possible. Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée réelle, ils incluent par exemple : le terrain, les conditions météo, les interférences électromagnétiques, les obstructions.*

Informations complémentaires

Alerte batterie faible.
8 canaux PMR446.
Suppression des nuisances sonores et échos.
"Roger beep" (signal de fin d'appel)
Bouton de contrôle On/Off/Volume.
Nombre de sonneries : 3.
Verrouillage clavier.
Fréquence PMR446 / 8 (usage libre).
Canaux - Sous canaux - Codes 8 - 219 codes (CTSS 38, DCS 181).

La portée de communication indiquée est basée sur des conditions optimales dans un environnement sans obstacles. La portée réelle varie avec les conditions d'utilisation et l'environnement physique. Elle est souvent inférieure au maximum possible. Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée réelle, ils incluent par exemple : le terrain, les conditions météo, les interférences électromagnétiques, les obstructions.

Caractéristiques techniques

Marque	Motorola
Dimensions	(hxlxp) 116 x 58 x 40 mm
Composition de l'ensemble	Modèle XT420 sans écran et XT460 avec écran LCD
Couleur	Noir
Alimentation	Batterie rechargeable Li-Ion haute capacité (2150mAh). Tension : 3,7 V.
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Autonomie	Moyenne @5/5/90 avec batterie standard Li-Ion 2150mAh : Jusqu'à 20 heures avec fonction économie de batterie activée. Alerte batterie faible.
Livré avec	(pour les 2 modèles) : 1 chargeur individuel, 1 batterie Li-Ion 2150mAh, 1 étui de transport avec clip de ceinture pivotant, 1 notice
Garantie	1 an
Normes et Certification	IP55 : protection contre les dépôts de poussière et les jets d'eau
Indice de protection	IP 55
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 728012 - Micro haut-parleur déporté pour XTNi et XTNiD Réf. 728010 - Housse cuir pour Talkie Motorola XTNi et XTNiD

Références

Réf. 728002 Emetteur Récepteur XT420 - 1 appareil
Modèle : Sans écran
Poids : 244 g

Réf. 728003 Emetteur Récepteur XT460 - 1 appareil
Modèle : Avec écran LCD
Poids : 256 g

Photos

