[Fiche technique]

Bac à feu pédagogique Leader GF42

Réf. 774115 - 774200

Surface de feu 0,42m²
Hauteur maximum de 1,20m pour les flammes.
Fonctionnement gaz propane.

Générateur de flammes très facile à installer et sans avoir la nécessité d'utiliser de l'eau pour son fonctionnement.

Facile à utiliser :
La mise en fonctionnement du générateur de flammes GF42 est très simple.
La télécommande filaire permet un allumage instantané.

Très réaliste :
Il reproduit les conditions d'un feu tout en respectant l'environnement : il génère des flammes pouvant aller à 1.20 m de haut.
10 réglages de flammes différents + 1 position OFF.
Les différents modules permettent de réaliser des formations avec plusieurs types de situations. Ce générateur de flammes sans eau convient pour s'entraîner à la manipulation des extincteurs, lances incendie, unités portables de production de mousse ...

Léger et transport facilité :
Ses dimensions relativement réduites en font un appareil de faible encombrement.

Convention de maintenance disponible

2 modèles disponibles : avec ou sans lyre.

Si vous souhaitez une hauteur de flamme plus importante, vous pouvez vous oritenter vers le modèle AEROS2 (référence SMSP: 774102), qui permet une hauteur de flammes d'1m80.

Pour une formation complète : obtenez une machine à fumée lourde sans glace avec son fluide

Informations complémentaires

Utilisable avec 1 bouteille de gaz propane sans limiteur de débit (possibilité d'utilisation avec 2 bouteilles avec limiteur).
Bac à feu sans eau :
Matériau : Inox
Surface de feu : 0,42 m².
Dimensions (L x p x h) : 70 x 63 x 28 cm.
Poids : 14, 3 kg

Télécommande :
Boîtier étanche aux projections d'eau.
Bouton poussoir, protégé contre les déclenchements intempestifs.
Pile 9V-6LR61 (non livrée).
Câble électrique de 6 mètres et résistant au feu (Norme IEC 331).

Flexible armé d'alimentation gaz :
Lyre de 6m conforme à la norme EN 559.
Débit : 12 kg/h.
A connecter sur bouteille de gaz propane type industrielle sans limiteur de débit.
Marque préconisée : Antargaz.

Kit alimentation gaz pour 2 bouteilles domestiques :
Kit d'alimentation gaz pour GFE sans détendeur pour utilisation avec 2 bouteilles domestiques.
Ne pas utiliser avec le module cage explosion (réf. 774210) et le module explosion d'huile (774209).

Caractéristiques techniques

Marque	Leader
Garantie	1 an
Hauteur flamme maximum	120cm
Accessoires et Consommables	Réf. 774205 - Module écran plat Réf. 774206 - Module corbeille Réf. 774207 - Module moteur électrique Réf. 774208 - Module feu de friteuse Réf. 774209 - Module explosion d'huile Réf. 774210 - Module explosion d'aérosol Réf. 774134 - Bombe aérosol pour module explosion d'aérosol Réf. 774204 - Adaptateur pour générateur de flammes GF42 Réf. 774124 - Kit de connexion gaz pour générateur de feu Pyros Réf. 774125 - Kit de connexion gaz pour générateur de feu Aeros ou GF42 Réf. 774111 - Lyre pour GF42 et AEROS 2

Références

Réf. 774200	Générateur de flammes GF42 Dimensions : (Lxpxh) 70 x 63 x 28 cm Poids : 14,3 kg Livré avec : télécommande, lyre et kit d'alimentation gaz pour 2 bouteilles avec limiteur

Photos

Générateur de flammes écologique Leader GF42

Générateur de flammes écologique Leader GF42

Générateur de flammes écologique Leader GF42

Générateur de flammes écologique Leader GF42