[Fiche technique]

Insufflateur usage unique AMBU SPUR II

Réf. 422998

BAVU fabriqué avec un matériau innovant disposant de nombreux avantages : SEBS sans PVC.

Bavu à usage unique de la marque Ambu de grande qualité.

Ce matériau SEBS dispose de nombreux avantages :
- Volume de compression optimal.
- Résistance mécanique minimale.
- Transparent : permet à l'utilisateur de voir continuellement le fonctionnement de la valve.
- Absence de dioxine à l'incinération.

Le modèle pédiatrique de cet insufflateur manuel est doté d'une valve patient et d'une valve d'admission avec une dimension réduite convenant idéalement pour une utilisation sur des nourrissons prématurés en couveuse.

Découvrez notre gamme complète d'insufflateur bavu.

Informations complémentaires

Système de valve patient à clapet unique innovant pour une fonctionnalité exemplaire.
Poignée intégrée assurant à l'utilisateur son confort ainsi que l'uniformité des compressions.
Matériau du ballon sélectionné pour une compliance pulmonaire optimale.
Texture SafeGrip(TM) du ballon pour une prise en main sécurisée dans les environnements d'urgence.
Le système Mediport permet l'injection rapide de médicaments sans avoir à déconnecter l'insufflateur Ambu SPUR II de la sonde d'intubation.
Modèle adulte :
Volume maximum par compression : une main 800 ml / deux mains 1100 ml
Volume de l'insufflateur : 1475 ml
Volume mort : < 6 ml
Résistance inspiratoire sans O2 : Max 0,5 kPa (5 cm H2O) à 50 l/min
Résistance expiratoire : Max. 0,27 kPa (2,7 cm H2O) à 50 l/min
Raccord patient : extérieur 22 mm male (ANSI/ISO) / intérieur 15 mm femelle (ANSI/ISO)
Raccord expiratoire (pour fixation de la valve PEP) : 30 mm male (ISO)
Fuites (dans les deux sens) : non mesurables
Médiport : Standard Luer LS 6
Température d'utilisation : -18°C à +50°C
Température de stockage : -40°C à +60°C
Modèle pédiatrique :
Volume maximum par compression : 450 ml
Volume de l'insufflateur : 635 ml
Volume mort : < 6 ml
Résistance inspiratoire sans O2 : Max 0,5 kPa (5 cm H2O) à 50 l/min
Résistance expiratoire : Max. 0,3 kPa (3 cm H2O) à 50 l/min
Raccord patient : extérieur 22 mm male (ANSI/ISO) / intérieur 15 mm femelle (ANSI/ISO)
Raccord expiratoire (pour fixation de la valve PEP) : 30 mm male (ISO)
Fuites (dans les deux sens) : non mesurables
Médiport : Standard Luer LS 6
Température d'utilisation : -18°C à +50°C
Température de stockage : -40°C à +60°C

Caractéristiques techniques

Marque	Ambu
Dimensions	Adulte (LxØ) 29,5 x 12,7 cm / Pédiatrique (LxØ) 23,4 x 9,9 cm
Utilisation	Usage unique
Volume	Ballon réservoir O2 : 2600 ml
Matière	Ballon, capsule anti-projection en SEBS / Corps de valve patient, corps de valve d'admission médiport, insert médiport et raccord expiratoire en styrène-butadiène / Raccord tournant en polycarbonate / Turbulateur en 20% polypropylène verré / Capuchon médiport en santoprène / Capuchon du port de manomètre-adaptateur du tube, réservoir 02 (ballon et tuyau) en polyéthylène / Clapet de valve en silicone / Adhésif de corps de valve d'admission en adhésif UV et uréthane acrylate modifié / Tubulure de raccordement en PVC / Valve de surpression en ABS / Ressort de valve de surpression en acier inoxydable.
Poids	Adulte 314 g. Pédiatrique 215 g
Classification	Dispositif médical de Classe 2a

Références