[Fiche technique]

Kit d'intervention anti déversement absorption 46 L

Réf. 909022

PACK 34 PIÈCES

Pour absorption de 46 litres de liquides non agressifs. (huiles, liquides de refroidissement, solvants, eau)

Fût conteneur d'une capacité de 76L

Ensemble complet conditionné en fût : produits absorbant universel
Pour absorbtion de 46 litres de liquides non agressifs.

Permet une intervention rapide en cas d'urgence :
Fût résistant aux UV fermé par un couvercle facile à ouvrir (vissé demi-tour)
Accès facile aux différents produits qui sont rangés dans l'ordre dans le fût : boudins, coussins, feuilles.

Fût homologue : il est possible de transporter dans le fût les déchets récupérés après l'intervention.

Le kit anti-déversement contient :
- 1 fût Ø 57cm x 48cm (76L).
- 5 sacs de mise au rebut temporaires + attache.
- 15 feuilles d'absorbant Universel Mat.
- 2 coussins d'absorbant Universel.
- 5 boudins d'absorbant Universel.
- 6 étiquettes inaltérables.

Méthode et durée limite de stockage des absorbants et des kits anti-déversements PIG

Nous voulons que vous obteniez la plus longue durée de vie possible de vos absorbants et kits anti-déversements PIG. La durée de vie moyenne de ces produits est de cinq ans ou plus. Cependant, de nombreux facteurs influencent la durée de vie de tout absorbant. Le stockage est une considération particulièrement importante. Vous trouverez ci-dessous quelques directives générales sur le stockage approprié des absorbants et des kits anti-déversements PIG. Si vous avez des questions concernant un produit spécifique ou des circonstances de stockage particulières, n'hésitez pas à nous contacter.

Stockage approprié

Avec un stockage approprié, les absorbants et les kits anti-déversements absorbants peuvent durer longtemps. Voici les meilleures pratiques à suivre:

• garder les absorbants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans des températures ambiantes à faible humidité,

• garder le contenu propre et sec,

• éviter d’exposer le contenu à des buées, vapeurs ou fumées chimiques constantes.

Certaines réglementations imposent la mise en place de moyens d’absorption et de confinement en fonction des risques liés à l’activité de l’entreprise. Voici les principaux cas où des kits d’intervention antipollution peuvent être exigés ou fortement recommandés :

1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

- Les entreprises soumises à la réglementation ICPE doivent respecter des prescriptions spécifiques en matière de prévention des pollutions accidentelles.
- L’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 (relatif à la prévention des risques accidentels dans les ICPE) impose des moyens de rétention et d’absorption adaptés aux substances manipulées.
- Certaines rubriques ICPE (ex. : stockage d’hydrocarbures, produits chimiques, solvants) nécessitent des équipements d’absorption en cas de fuite ou de déversement accidentel.

2. Transport de Matières Dangereuses (ADR, RID, ADN)

- L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)impose aux transporteurs de prendre des mesures pour prévenir et gérer les fuites.
- L’ADR, en annexe, prévoit que certains véhicules transportant des matières dangereuses doivent être équipés de kits d’intervention adaptés (gants, absorbants, sacs pour déchets).
- Des exigences similaires existent pour le transport ferroviaire (RID) et fluvial (ADN).

3. Secteur industriel et chimique

- Les industries manipulant des liquides polluants (huiles, hydrocarbures, produits chimiques) doivent prévoir des moyens de confinement et d’absorption en cas d’accident.
- La directive européenne SEVESO impose aux sites à haut risque d’avoir des plans d’urgence, incluant des kits de confinement des pollutions accidentelles.

4. Entreprises soumises à la norme ISO 14001

- Bien que l’ISO 14001 ne rende pas obligatoire les kits antipollution, elle impose aux entreprises d’identifier leurs risques environnementaux et de mettre en place des mesures pour prévenir et limiter les pollutions accidentelles.

Informations complémentaires

Capacité d’absorption : 46 L/kit.

Caractéristiques techniques

Marque	New Pig
Caractéristiques produit	Capacité d'absorption : 46 L/kit.
Composition de l'ensemble	- 1 fût Ø 57cm x 48cm (76L). - 5 sacs de mise au rebut temporaires + attache. - 15 feuilles Universel Mat. - 2 coussins Universel. - 5 boudins absorbants. - 6 étiquettes inaltérables.
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	- Containeur : Copolymère de Polypropylène moulé par injection. - Feuilles : Polypropylène. - Boudins : Polypropylène et Magnésium Aluminosilicate. - Coussins : Polypropylène et fibres en cellulose.
Unité de vente	A l'unité
Poids	13.6 kg
Normes et Certification	Fût homologué UN (UN1H2/Y100/S et UN1H2/X75/S) pour transporter les déchets après le nettoyage d'un déversement.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	3923900000

Photos

Kit 34 pièce d'intervention anti déversement absorption new pig

composition Kit d'intervention anti déversement absorption 46 L

dimension fût kit d'intervention anti déversement absorption

intervention anti déversement absorption

intervention anti déversement absorption