



[Fiche technique]

Lance incendie gfr20 à débit fixe 7 positions EN 15182-2 Type 4

Réf. 621111

Pression nominale : 7 bar ; Raccord : GFR20 (Guillemin Femelle Rotatif 20) , Norme : EN 15182-2 Type 4; Jet : droit ou diffusé (cône plein), réglable; Poids : 1,4 kg

- Pression nominale : 7 bar
- Raccord : GFR20 (Guillemin Femelle Rotatif 20)
- Norme : EN 15182-2 Type 4
- Jet : droit ou diffusé (cône plein), réglable
- Poids : 1,4 kg

Informations complémentaires

7 positions (6 positions d'ouverture + 1 position de fermeture) actionnées par une poignée unique.

Diffusion en cône plein qui repousse les flammes et forme un écran protecteur.

Réglage du jet plein à l'angle de diffusion maximum en un $\frac{1}{4}$ de tour.

Purge possible en cours d'intervention.

Poignées ergonomiques, disponibles en plusieurs couleurs (nous consulter).

Spécificités : click de position, spécial Flash Over.

Maintenance réduite grâce à la conception de la lance et aux matériaux utilisés.

Caractéristiques techniques

Marque	Leader
Caractéristiques produit	<p>7 positions (6 positions d'ouverture + 1 position de fermeture) actionnées par une poignée unique.</p> <p>Diffusion en cône plein qui repousse les flammes et forme un écran protecteur.</p> <p>Réglage du jet plein à l'angle de diffusion maximum en un ¼ de tour.</p> <p>Purge possible en cours d'intervention.</p> <p>Poignées ergonomiques, disponibles en plusieurs couleurs (nous consulter).</p> <p>Spécificités : click de position, spécial Flash Over.</p> <p>Maintenance réduite grâce à la conception de la lance et aux matériaux utilisés.</p>
Couleur	Aluminium
Pression	Pression : 7 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en aluminium anodisé dur. Boisseau coulissant en inox. Filtre inox à l'entrée. Dents incassables en caoutchouc moulé « Superblack ».
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.4 kg
Garantie	144
Normes et Certification	EN 15182-2 Type 4
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Etanche	Non