



[Fiche technique]

Lance Magilite à débit et jet réglable 150 L/min

Réf. 671948

Débit réglable : 40 – 75 – 100 – 150 L/min à 6 bar.

Conforme à la norme EN15182-2

Entrée Femelle GFR

Débit Pression de service: DN20 40-75-100-150 L/min 6 bar

Dimensions (mm) 306 x 95 x 224

Masse (kg)1.5

Réf. Pok 18364

Informations complémentaires

Pression nominale : 16 bar.

Pression d'épreuve : 25,5 bar.

Equipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre.

Gaine de tête antichoc avec repères tactiles.

Deux bagues de réglages :

- 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale
- 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	(Lxlxh) 260 x 95 x 224 mm
Caractéristiques produit	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Equipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre. Gaine de tête antichoc avec repères tactiles. Deux bagues de réglages : - 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale - 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles
Couleur	Noir, Gris
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps : alliage d'aluminium anodisé Poignée de robinet : polyamide Gains de tête et de poignée : polyuréthane Visserie : acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,4 kg
Normes et Certification	EN 15182-2
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	18364