[Fiche technique]

Lance Quadrafog 1000 multi débit 285-500-600-800-950 dsp 65

Réf. 771050

Lance Quadrafog 1000 multi débit 285-500-600-800-950 dsp 65

Descriptif :

285-500-600-800-950 l/min.
Pression : 6 bars.
Poids: 2,750 kg
DSP 65

Existe aussi en version avec 2 poignées d'attaque: GF1000 PA

Les lances multidébits conventionnelles Quadrafog sont sont équipées d'une poignée permettant l'ouverture et la fermeture.
Une « bague de réglage » permet la sélection de 4 à 5 débits différents et dispose d'une position « purge ».
La rotation de la tête permet d'obtenir les différents types de jets. Elles répondent aux besoins de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ...
Plage de débits : ils restent identiques quelque soit la forme du jet.
Dispositif de fermeture : robinet à boisseau sphérique réalisé en acier inoxydable sur siège de boisseau en téflon.
Robustesse : des matériaux de grande qualité (aluminium anodisé dur, inox, caoutchouc vulcanisé) alliés à la précision de l'usinage garantissent la durabilité de la lance. Résiste au test militaire en brouillard salin.
Sécurité : large écran de protection à grosses goutelettes. Obstruction : un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction.
Mousse : tranformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse.
Maintenance : réduite grâce à la qualité de fabrication et l'absence de pièces fragiles. La garantie est de 12 ans pièces et main d'oeuvre.
Conformes à la norme EN 15182_2 Type 3.

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir, Gris
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Garantie	1
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84818099
Etanche	Non