



[Fiche technique]

## Ligne de vie temporaire EZ-Line

Réf. 745659

**Longueur 18 mètres**

**Câble acier galvanisé 6,25mm**

Ligne de vie temporaire EZ-Line rétractable à câble galvanisé de 6,25 mm de diamètre.

Très simple à utiliser : il suffit de la dérouler et d'actionner la manivelle intégrée pour la tendre.

L'ensemble du système est stocké dans un boîtier facile à transporter - Fini les bobines de câble encombrantes !

Rapidité inégalée : l'installation, le démontage et le stockage ne prennent que quelques secondes, ce qui permet à l'utilisateur d'être encore plus productif.

Très léger : ce système pèse 33 % de moins que les systèmes classiques de 18 m, ce qui lui confère une plus grande facilité d'utilisation.

Parfaitement modulable : il s'attache à n'importe quel connecteur ou poteau d'ancrage d'une résistance de 22 kN.

Ligne de vie : câble galva. 6x37 de 6,25 mm, résistance à la traction de 24,5 kN.

Carter : Polyéthylène linéaire à basse densité.

Mousquetons : acier zingué, résistance à la traction de 22,2 kN minimum.

Poignée d'ancrage : zinguée.

Capacité : 2 utilisateurs par ligne.

## Informations complémentaires

Une protection permanente :

Une fois la ligne installée, les utilisateurs peuvent s'y connecter grâce à leur système antichute et commencer à travailler en toute sécurité.

Chaque système EZ-Line™ offre une parfaite mobilité horizontale et une totale protection antichute à 2 utilisateurs maximum, qui gardent les mains libres. L'EZ-Line™ est équipée de plusieurs fonctionnalités qui renforcent la sécurité sur les chantiers. Un indicateur de pré-tension intégré permet de s'assurer que la ligne est correctement tendue, réduisant ainsi les risques de tirants d'air dangereux. En outre, le témoin de chute intégré permet à l'utilisateur de vérifier visuellement si le dispositif a ou non subi une chute. L'EZ-Line™ constitue la ligne de vie horizontale la plus sûre que l'on puisse actuellement trouver sur le marché !

Une totale souplesse d'utilisation :

Parfaitement modulable, la longueur de l'EZ-Line™ peut être augmentée jusqu'à 18 m. La longueur de câble restante demeure tout simplement sur le tambour, à l'intérieur du carter de transport. A noter également : l'EZ-Line™ peut être attachée à une structure à l'aide d'un connecteur d'ancrage d'une résistance de 22 kN tels que les systèmes de fixation de poutres fixes, les sangles de fixation et les poteaux pour lignes de vie horizontales. L'EZ-Line™ offre une polyvalence sans égal.

Son installation se fait en 4 étapes très simples :

- 1) Relier le mousqueton de la ligne de vie à un connecteur d'ancrage.
- 2) Appuyer sur le bouton de blocage pour permettre au câble de se dérouler et marcher jusqu'à l'ancrage suivant.
- 3) Attacher le mousqueton du carter à un connecteur d'ancrage.
- 4) Tendre la ligne de vie à l'aide de la manivelle intégrée.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Capital Safety
<b>Dimensions</b>	30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm. Longueur totale : 18 m.
<b>Poids</b>	11,25 kg.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	

## Photos

