[Fiche technique]

Longe à barre d'écartement espaces confinés

Réf. 172355

Cas d'application : cuves, silos, puits

La longe 3M™ KF71201466 est conçue pour les opérations de levage et de sauvetage en espaces confinés. Cette longe en Y, utilisée avec un harnais de secours, maintient l'utilisateur en position verticale pendant toute la durée de l'intervention, notamment lors de l'utilisation de lignes de vie verticales.

Dotée d'un anneau en D surdimensionné et d'une barre d'écartement, elle évite que les sangles d'épaule ne soient tirées vers l'intérieur, assurant ainsi un confort optimal et une sécurité renforcée pour le sauveteur comme pour la victime.

Les crochets à pression en acier avec une ouverture de 19 mm garantissent une connexion simple, rapide et sécurisée. L'identification est facilitée grâce au système i-Safe™ avec numéro de série unique.

Avantages

- Maintien de la position verticale lors des opérations de sauvetage
- Barre d'écartement intégrée pour plus de confort et de sécurité
- Connexion fiable grâce aux mousquetons en acier à ouverture 19 mm
- Système i-Safe™ pour un suivi et une traçabilité optimisés
- Compatible avec tout harnais de secours adapté

Cas d'application typiques

- Interventions en cuves ou silos : Accès et évacuation de travailleurs dans des espaces étroits et profonds, où le maintien en position verticale est essentiel.
- Sauvetage dans un puits ou conduit d'accès : Utilisation de la longe avec un trépied et un treuil de levage pour extraire une personne en toute sécurité.
- Travaux de maintenance en espaces confinés : Inspection, nettoyage ou réparation de structures industrielles avec risque de chute et besoin de levage d'urgence.
- Opérations de secours en milieu industriel : Intervention rapide pour extraire un opérateur blessé ou inconscient dans une zone difficile d'accès.

- Mise en sécurité lors d'accès verticaux : Association avec des lignes de vie verticales pour maintenir l'utilisateur en posture correcte lors d'une évacuation ou d'un sauvetage.

Informations complémentaires

Avec mousquetons acier ouverture 19 mm.
Equipée i-Safe™ : numéro de série unique.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Avec mousquetons acier ouverture 19 mm. Equipée i-Safe™ : numéro de série unique.
Couleur	Noir, Aluminium
Conforme 10g	Non
Matière	Toile en polyester.
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Aux dispositions de La directive 89/686/CEE et à La norme EN358:1999.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6307200000
Etanche	Non
Poids du produit	1.31