

[Fiche technique]



## **Longe de sécurité liaison antichute diamètre 12mm fixe ou rigide norme en 354**

Réf. 172360 - 172361

**Configuration fixe ou rigide au choix**  
**Peut convenir en intervention grimpeur pompier**  
**Charge maximale 140 kg**

Longe utilisée pour réaliser des systèmes de maintien en sécurité en hauteur.

De coloris haute visibilité.

Connecteurs automatiques double linguets en aluminium.

Marquages avec traçabilité de l'équipement et TAG NFC intégré pour l'enregistrement des données.

Tout le matériel nécessaire pour la sécurité en hauteur comme [la corde pompier](#) disponible sur smsp

Descendeur Rig avec poignée ergonomique permettant de libérer la corde et contrôler une descente fluide.

Assureur Petzl avec 2 modes de descente.

Descente sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V.

Système Auto-Lock : maintien au travail et position mains libres. Ce système bloque la charge et assure un retour automatique de la poignée.

Risques d'accrochages réduits : la corde se bloque dans le descendeur une fois la poignée relâchée.

Position de rangement de la poignée automatique lorsque la corde est retirée : évite les risques d'accrochage involontaire.

Marquages sur le corps du [descendeur](#) assureur : facilitent l'installation de la corde.

Zone de frottement de la corde renforcée en acier : assure une meilleure résistance à l'usure.

Compatible avec les cordes de 10 à 11.5 mm.

Sur notre site SMSP.fr, vous retrouvez tout équipement utilisé par les sapeurs-pompiers, les alpinistes, et les professionnels du secours pour diverses applications, telles que l'amarrage, la création d'ancrages, et les manœuvres de sauvetage.

- Mousquetons
- Descendeurs
- Harnais
- Cordes
- Poulies
- Ancrages

## Informations complémentaires

Corde Ø 12 mm  
Connecteur ouverture 24 mm

## Caractéristiques techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Couleur</b>                    | Bi-couleur orange - jaune                            |
| <b>Matière</b>                    | Corde polyester<br>Connecteur aluminium/acier zingué |
| <b>Charge maximale admissible</b> | 140 kg   |

## Références

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Réf. 172360</b> | Longe d'intervention réglable 1,8m<br>Poids : 650 g<br>Normes et Certification : EN 354 et EN 358 |
| <b>Réf. 172361</b> | Longe d'intervention fixe 1m<br>Poids : 480 g<br>Normes et Certification : EN 354                 |

## Photos



Longe de sécurité liaison antichute diamètre 12mm réglable norme en 354



Longe de sécurité liaison antichute diamètre 12mm fixe norme en 354