



[Fiche technique]

## **Combinaison jetable de classe 3 type 3-4-5 AlphaTec 3000**

Réf. 304015-304016-304017

### **Combinaison de classe 3 type 3-4-5.**

Combinaison jetable de classe 3 type 3-4-5.

- Assure une très bonne barrière de protection contre :
  - les produits chimiques,
  - les germes (virus et bactéries),
  - les agents pathogènes sanguins,
  - les jets puissants et des pulvérisations à saturation.
- Très confortable et solide :
  - Combinaison de protection ultra légère et antistatique.
  - Capuche, poignets, taille et chevilles avec des élastiques assurant confort et protection.
  - Fabriquée en tissu 3 couches et avec système de double manchettes.
  - Coutures soudées.
  - Système de double fermeture éclair permettant de garantir une protection optimale contre les liquides et les particules.
- Cette combinaison chimique est recommandée pour être utilisée lors des manipulations et de transport de produits chimiques. Également lors de la pulvérisation de pesticides et d'insecticides.
- Elle est aussi adaptée pour être protégée contre les boues pétrolières et lors des nettoyages en industrie alimentaire.

## Informations complémentaires

Combinaison AlphaTec 3000 en tissu tricouche doux et souple. Ce tissu multicouche apporte une protection extrêmement efficace contre les produits chimiques inorganiques ainsi que les risques biologiques.

Très légère et confortable.

Tissu multicouche : barrière efficace contre de nombreux produits chimiques.

Hautement visible : jaune vif pour une meilleure sécurité du travailleur.

Système de fermeture à glissière double contribuant à garantir l'étanchéité aux liquides. Pas besoin d'une bande adhésive en plus.

Design double manchette permettant une connexion étanche avec des gants chimiques.

Capuche 2 pans.

Capuche, taille, chevilles et manchettes élastiquées.

Applications :

Produits chimiques

Pétrole et pétrochimie

Pharmaceutique

Industrie alimentaire (nettoyages caustiques)

Assainissement des eaux usées

Nettoyage industriel et de cuves

Mines

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Marque</b>                          | Ansell  |
| <b>Dimensions</b>                      | 404 g (L) - 419 g (XL) - 449 g (XXL)  |
| <b>Couleur</b>                         | Jaune   |
| <b>Protection combinaison classe 3</b> | Type 3  |
| <b>Normes et Certification</b>         | Type 3 EN 14605 Combinaison étanche aux liquides<br>Type 4 EN 14605 Combinaison étanche aux pulvérisations<br>Type 5 EN ISO 13982-1 Combinaison étanche aux particules sèches<br>EN14126 Barrière contre les agents infectieux<br>EN1073-2 Barrière contre les particules radioactives<br>EN1149-5 Antistatique |
| <b>Autres options disponibles</b>      | Autres tailles disponibles, nous consulter  |

---

## Références

---

- Réf. 304015** Combinaison AlphaTec 3000 - Taille L
- Réf. 304016** Combinaison AlphaTec 3000 - Taille XL
- Réf. 304017** Combinaison AlphaTec 3000 - Taille XXL