



[Fiche technique]

Mousqueton aluminium à verrouillage à vis Petzl

Réf. 745572

Résistance grand axe 22 kN. Résistance petit axe 7 kN.

Résistance doigt ouvert 6 kN. Ouverture 24 mm.

Mousqueton à verrouillage à vis, compact et léger en forme de poire (M38ASL).

Le mousqueton ATTACHE se destine à de nombreuses utilisations liées à l'assurage : pour connecter un système d'assurage sur un harnais, pour assurer au demi-cabestan.

- forme très compacte idéale pour les relais,
- section en forme de H pour un meilleur rapport résistance/légereté,
- surfaces de contact plus larges pour favoriser le passage de la corde et réduire l'usure du mousqueton.
- bague de verrouillage SCREW-LOCK pour une bonne prise en main et un verrouillage efficace,
- témoin visuel pour facilement contrôler la fermeture de la bague,
- bec et système Keylock conçus pour éviter l'accrochage inopiné du mousqueton durant les manœuvres,
- mousqueton dessiné pour favoriser le passage de la corde et assurer le bon positionnement de l'appareil d'assurage,
- forme adaptée pour facilement mettre en place ou défaire un cabestan.

Informations complémentaires

Matière : aluminium.
Système de verrouillage SCREW-LOCK.
Résistance grand axe : 22 kN.
Résistance petit axe : 7 kN.
Résistance doigt ouvert : 6 kN.
Ouverture 24 mm.
Poids : 56 g.
Certification : CE EN 362, CE EN 12275 type H, UIAA 121.
Fabriqué en France.
Garantie : 3 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Poids	0.057
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 745501 - Mousqueton HMS auto-block