



[Fiche technique]

## Mousqueton automatique Freino Petzl

Réf. 745894

**Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.**

**Compatible avec les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L, I'D EVAC et RIG**

**Doté du système de verrouillage automatique Triact-Lock**

Le FREINO Z est un mousqueton avec un ergot intégré permettant de moduler le freinage lors de l'utilisation d'un descendeur. Doté d'un système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK, il garantit une utilisation sécurisée et simple. Sa conception permet également de sécuriser le descendeur pour éviter de le perdre lors des transferts.

Destiné aux professionnels ou utilisateurs réguliers de descendeurs auto-freinants (I'D S, I'D L, I'D EVAC, RIG) dans des environnements nécessitant un contrôle précis du freinage.

Utilisable en milieu vertical : travaux en hauteur, secours, spéléologie, ou toute activité nécessitant un descendeur.

Idéal pour des interventions où un contrôle précis du freinage est requis et lors de transferts entre porte-matériel et point d'attache.

Conçu pour apporter sécurité, simplicité et efficacité grâce à son système de freinage intégré, sa compatibilité avec les principaux descendeurs auto-freinants et sa résistance élevée.

Caractéristiques techniques :

- Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 8 kN
- Ouverture : 18 mm
- Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm

Sur notre site [SMSP.fr](http://SMSP.fr), vous retrouvez tout équipement utilisé par les sapeurs-pompiers, les alpinistes, et les professionnels du secours pour diverses applications, telles que l'amarrage, la création d'ancrages, et les manœuvres de sauvetage.

- Mousquetons
- Descendeurs
- Harnais
- Cordes
- Poulies
- Ancrages

Vous recherchez un [descendeur en 8](#) ? Il est en stock sur [smsp.fr](http://smsp.fr).

## Informations complémentaires

### Contrôle du freinage :

- ergot permettant de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes),
- utilisation simple et modulable. La corde peut être rapidement passée ou sortie de l'ergot de freinage, d'une seule main.

### Manipulations facilitées :

- passage facile de la corde dans l'ergot, sans ouvrir le mousqueton,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,
- système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK avec déverrouillage par triple action,
- compatible pour une utilisation au harnais comme à l'ancrage.

Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants l'D S, l'D L et l'D EVAC (versions à partir de 2019) ou RIG (versions à partir de 2018) imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage.

Résistance grand axe : 23 kN.

Résistance petit axe : 8 kN.

Résistance doigt ouvert : 8 kN.

Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm.

Ouverture du doigt : 18 mm.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Petzl
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Contrôle du freinage :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ergot permettant de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes),</li><li>- utilisation simple et modulable. La corde peut être rapidement passée ou sortie de l'ergot de freinage, d'une seule main.</li></ul> <p>Manipulations facilitées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- passage facile de la corde dans l'ergot, sans ouvrir le mousqueton,</li><li>- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,</li><li>- système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK avec déverrouillage par triple action,</li><li>- compatible pour une utilisation au harnais comme à l'ancrage.</li></ul> <p>Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants l'D S, l'D L et l'D EVAC (versions à partir de 2019) ou RIG (versions à partir de 2018) imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage.</p> <p>Résistance grand axe : 23 kN. Résistance petit axe : 8 kN. Résistance doigt ouvert : 8 kN. Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm. Ouverture du doigt : 18 mm.</p>
<b>Couleur</b>	Gris, Acier, Orange
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	75 g
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	76169910
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 745873 - Descendeur autobloquant assureur Petzl l'D S Réf. 745874 - Descendeur autobloquant assureur Petzl l'D L

## Photos

