



[Fiche technique]

Panneau triflash AK14 AK31 à LED

Réf. 751213 - 751217 - 751218 - 751219

AK14-AK31 au choix
Configurable avec mention pompier
Autonomie des LED 100-150h

Informations complémentaires

Signalisation stable sous des vents à 90 KM/H, sans lest, vérifiée et attestée lors d'essais.

Panneau vertical à 55 cm du sol, panneau non agressif, en matériaux composites, revêtus de films homologués rétroréfléchissants de haute intensité de classe 2.

Caractéristiques techniques

Marque	Intersignaletic
Couleur	Jaune citron et rouge
Alimentation	2 piles 4R25
Matière	Support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté 1 mm. Film du panneau en Microbilles.
Autonomie	100 - 150h
Garantie	3 ans
Normes et Certification	NF TP11 TSI-14
Indice de protection	IP68
Autres options disponibles	<ul style="list-style-type: none">- Support de fixation Triflash sur n'importe quelle surface en toute sécurité (véhicule, chariot de balisage et mur).- Batteries rechargeables.- Connecteur de charge magnétique.- Panonceau recto-verso avec/sans mention (accident - pompier).

Références

Réf. 751213	Panneau de signalisation Triflash 1000 m AK14 - avec mention Pompier
Réf. 751217	Panneau de signalisation Triflash 1000 m AK31
Réf. 751218	Panneau de signalisation Triflash 700 m AK31
Réf. 751219	Panneau de signalisation Triflash 700 m AK14 - avec mention Pompier

Photos

