

[Fiche technique]

## **Poulie Petzl Spin L1 – Déviation de cordes haut rendement pour pros**

Réf. 745942

### **Compatibilité corde : 7 à 13 mm**

Poulie Petzl SPIN L1 – Poulie à haut rendement pour déviations de cordes en milieu professionnel

### **Poulie compacte et fiable pour les systèmes de déviation de cordes dans les environnements professionnels**

La Poulie Petzl SPIN L1 est conçue pour les déviations de cordes dans des contextes où la performance et la sécurité sont primordiales. Idéale pour les interventions en secourisme, dans l'industrie, ou pour les travaux sur corde, elle permet de rediriger les cordes sans compromettre l'efficacité des systèmes de levage ou de sauvetage.

Grâce à son système de flasque ouvrable sur axe et son roulement à haut rendement, la SPIN L1 assure une installation rapide et facile tout en offrant une performance optimale même sous des charges lourdes.

### **Avantages clés pour les déviations de cordes :**

- Flasque ouvrable : simplifie l'installation de la corde, même lorsqu'elle est déjà fixée à un ancrage, parfait pour les situations d'urgence ou les travaux sur site.
- Conception légère mais robuste : alliage d'aluminium, facile à transporter et à manipuler sans compromis sur la résistance.
- Rendement élevé de 95 % : pour une déviation de corde fluide, idéale pour les systèmes de sauvetage ou les applications industrielles.
- Compatibilité avec mousquetons : permet un alignement optimal de la corde, avec un grand trou de connexion rotatif qui simplifie l'installation dans des configurations complexes.

### **Caractéristiques techniques :**

- Compatibilité corde : 7 à 13 mm
- Rendement : 95 %
- Poids : 160 g
- Charge de travail : 5 kN x 2 = 10 kN

- Charge de rupture : 23 kN
- Normes : CE EN 12278, NFPA General Use, EAC, UIAA

## Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Etanche	Non