



[Fiche technique]

Projecteur SCENE LIGHT pour éclairage de zone

Réf. 725121

Éclairage de zone portable étanche et tous terrains.

Moins de 30 secondes pour mettre en place le projecteur.

Projecteur pour éclairage de zone portable.

Grande puissance d'éclairage et très pratique :

- Les 2 jambes déployables et sécurisables assurent une stabilité optimale.
- La tête d'éclairage 6 leds C4 est orientable à 360° : pour un éclairage adapté selon la configuration de chaque intervention.
- La commande du niveau d'éclairage est positionné sur la tête du projecteur : si le mât est déployé, il n'est pas nécessaire de se baisser pour modifier l'éclairage parmi les 3 niveaux différents.

Éclairage de zone portable. Étanche et tous terrains. Moins de 30 secondes pour mettre en place le projecteur

Le poids du projecteur convient parfaitement pour assurer :

une stabilité optimale une fois déployé, avec les 2 jambes déployables et sécurisables;

un poids adapté pour faciliter le portage.

Tête 6 leds C4, orientable à 360° afin d'éclairer l'endroit ciblé.

3 niveaux de puissance commandables en tête :

- Haut 5300 lumens / Moyen 2500 lumens / Bas 1300 lumens

Fonctions éclairages concentré ou diffus.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | Dimensions du mat déployé : 182.8 cm - Longueur replié : 55.88 cm |
| Alimentation | Batterie acide plomb, 500 cycles de charge. Temps de charge : 10 h. Continue à charger (12 V ou 220 V) même en fonctionnement. |
| Poids | 11.3 kg |
| Autonomie | En utilisation haute 4 h. Moyenne 9 h . Basse 18 h |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classification | Non concerne |
| Partie du corps | |
| Étanche | Non |

Photos



Projecteur SCENE LIGHT pour
éclairage de zone



Projecteur SCENE LIGHT pour
éclairage de zone