



[Fiche technique]

Protection pour airbag

Réf. 745101 - 745112

Protection pour airbag

Protection pour airbag évitant le déclenchement intempestif de l'airbag conducteur.
Pour les volants de véhicules légers (VL) et de poids-lourds (PL).

Informations complémentaires

SANGLES :

Sangle polyester 25mm

Matière : 100% polyester

Largeur : 25mm +/-1mm

Résistance rupture : 2 000 Kg

Sangle de renfort :

Matière : 100 % PES Haute Ténacité

Largeur : 150mm +/-12mm

Elongation à 1/3 de sa charge : de 5% à 8%

Résistance rupture : 22.500 daN minimum

FIL A COUDRE :

Matière : polyamide 6 ou 66

Masse linéique : 240 Tex

Résistance : 15,4 kg

COUTURES :

Coutures sur sangle de 25mm :

couture croisillons 119 points piqués.

Dimension de la couture : 55mm x 13mm +/-1mm

Largeur couture : 13mm +/-1mm

Couture des écartèlements sur sangle de 150mm :

Matière : PES

Masse linéique : 395 tex

Résistance : 21,8 Kg

BOUCLE A GRIFFE :

Boucle à griffe pour sangle 25mm de large

Matière : Zamak (alliage de zinc, d'aluminium et de magnésium)

Finition : Galvanisé

Résistance rupture : 400 kg

Résistance de l'ensemble en statique : 1 500 kg

Caractéristiques techniques

Accessoires et Consommables

Réf. 745109 - Coffret de rangement pour protection anti déclenchement d'airbag

Références

Réf. 745112

Protection anti-déclenchement d'airbag rouge VL

Modèle : Pour véhicules légers


Photos



Protection airbag Pour les volants de véhicules légers (VL) et de poids-lourds (PL).



Protection airbag Pour les volants de véhicules légers (VL) et de poids-lourds (PL).



Protection airbag Pour les volants de véhicules légers (VL) et de poids-lourds (PL).