

[Fiche technique]



## Raccord biconique asymétrique stérile - Boite de 30

Réf. 304134

### Raccord biconique asymétrique stérile - Boite de 30

**Stérile à usage unique**

**Diamètre externe large 7/10mm ; étroit 4-6mm**

Dispositif médical de forme asymétrique à usage unique par pack de 30.

Ce raccord biconique stérile permet de raccorder aisément tout type de tubulure de diamètres différents.

#### Caractéristiques Techniques du raccord biconique oxygène:

- Forme: Asymétrique
- Usage: Unique
- Conditionnement: Pack de 30 unités
- Diamètre externe:
  - Côté large: 7-10 mm
  - Côté étroit: 4-6 mm
- Stérilité: Stérile, prêt à l'emploi

#### Avantages du raccord biconique médical:

- Compatibilité: Permet de raccorder des tubulures de différents diamètres, augmentant ainsi la polyvalence et réduisant le besoin de multiples raccords.
- Sécurité: Stérilisé pour minimiser les risques d'infections et de contaminations.
- Facilité d'utilisation: Conception ergonomique pour une manipulation aisée et rapide.

#### Utilisation:

- Applications: Ce raccord est idéal pour les environnements médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires où des connexions de tubulures sécurisées et hygiéniques sont essentielles.
  - Raccord médical oxygène: Adapté pour connecter des tubulures utilisées dans la fourniture d'oxygène médical.
  - Tubulures médicales: Compatible avec différents types de tubulures médicales, offrant une flexibilité d'utilisation.
- Procédure: Insérer fermement les extrémités des tubulures sur les côtés appropriés du raccord (7-10 mm ou 4-6 mm), en veillant à une connexion étanche.

#### Précautions d'emploi:

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ce dispositif est à usage unique. Ne pas réutiliser pour éviter toute contamination croisée.
- Éliminer conformément aux protocoles de gestion des déchets médicaux après utilisation.

## Informations complémentaires

Température de stockage : entre 5°C et 40 °C à l'abri de l'humidité et du soleil.

Durée de vie : 5 ans.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	4-6 mm / 7- 10 mm
<b>Caractéristiques produit</b>	Température de stockage : entre 5°C et 40 °C à l'abri de l'humidité et du soleil. Durée de vie : 5 ans.
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polypropylène Absence de latex, de DEHP, de produit d'origine animale ou biologique
<b>Unité de vente</b>	Boite de 30
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018390000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	88147

## Photos



Raccord biconique asymétrique  
stérile - Boîte de 30

Raccord biconique asymétrique  
stérile - Boîte de 30