[Fiche technique]

Rangers Guard Mid iso 20435 s3 hro wr src

Réf. 806328

Rangers Guard Mid iso 20435 s3 hro wr src

Les Rangers Guard Mid ISO 20345 S3 HRO WR SRC sont des chaussures de sécurité robustes conçues pour les environnements exigeants. Voici un récapitulatif de leurs caractéristiques principales et des informations sur leur disponibilité en tailles :

Caractéristiques techniques :

1. Norme ISO 20345 S3 :
   - S3 : Protection complète avec une coque anti-chocs (200 joules), semelle anti-perforation, matériaux hydrofuges et semelle extérieure antidérapante.
   - Adaptées aux environnements extérieurs avec des risques mécaniques et d'exposition à l'humidité.
2. HRO (Heat Resistant Outsole) :
   - Résistance de la semelle extérieure à des températures élevées (jusqu'à 300°C).
3. WR (Water Resistant) :
   - Protection renforcée contre l'eau pour une meilleure étanchéité.
4. SRC :
   - Testé et validé pour une adhérence maximale sur sols céramiques et métalliques recouverts de produits glissants.
5. Design Mid (hauteur moyenne) :
   - Soutien accru de la cheville pour une meilleure stabilité et protection.

Pointures disponibles :

- Gamme complète du 37 au 47, couvrant une large diversité de besoins pour hommes et femmes.

Utilisation recommandée :

- Idéal pour les secteurs de la construction, de la logistique, de l'industrie lourde, ou pour les professionnels travaillant dans des environnements extérieurs humides ou à risques.

Caractéristiques techniques

Marque	Shoes for crews
Caractéristiques produit	• Semelle intercalaire résistante aux perforations • Isolation contre le froid : 200 gr • Coque en composite – 200 joules • Col rembourré • Languette rembourrée • Membrane respirante • Isolation thermique • Facile à nettoyer • Propriété antistatique • Construction du talon absorbant l'énergie • Résistant au fuel • Capable d'ESD • Rembourrage renforcé • Semelle intérieure en EVA, rembourrée et amovible • Boucles de traction • Fermeture éclair sur le côté
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Matériau supérieur : Cuir Matériau de doublure : Polyester recyclé Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc Coque de sécurité : Composite
Tailles disponibles	de la pointure 36 à 48
Garantie	6
Normes et Certification	EN ISO 20345:2022 : spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Il inclut, par exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique. S7L : condition d'utilisation en milieu humide. HRO : Résistance à la chaleur par contact. SR : Résistance au glissement sol céramique + glycérine. ESD : Propriété antistatique LG : Système grip pour échelle.
Classification	Epi de classe 1
Partie du corps	
Code SH	64039931
Référence fabricant (MPN)	72237
Etanche	Non
Poids du produit	0.746

Photos