



[Fiche technique]

Chaussure Rangers amagnétique Boche Icare

Réf. 805440

Sans métal. Laçage par molette Boche Lacing System
Pointures disponibles du 37 au 47

Chaussure Rangers amagnétiques ICARE avec tige haute pour une protection optimale

Doublure parfaitement étanche et respirante favorisant un rapide et efficace transfert d'humidité.

Protection avant résistante à l'abrasion

Laçage ultra facile à manipuler

Semelle intérieure de forme anatomique avec une très bonne capacité d'absorption des chocs

Semelle ultra résistante

Semelle anti-perforation ultra souple et flexible

Pour qui?

Dans les aéroports ou les aérodromes, des portiques de sécurité sont positionnés pour détecter les objets métalliques. Avec zéro métal, cette rangers permet de ne pas devoir se déchausser. Très pratique, les pompiers devant traverser des zones type aéroports gagnent du temps.

Les agents de sécurité devant traverser des détecteurs peuvent travailler avec davantage de sérénité. Chaussés de rangers de sécurité amagnétique, ils peuvent passer des zones sécurisées sans déclencher le capteur.

Pointures rangers sur SMSP: du 39 au 45

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement

Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.

- Premier achat

Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles. Si vous utilisez le guide des tailles avec la mesure des pieds, pensez à y ajouter une chaussette épaisse.

Découvrez notre gamme complète de [chaussures rangers pompier](#).

Informations complémentaires

Tige

Combinaison de cuir pleine fleur noir $2,2 \pm 0,2$ mm, ignifugé et hydrofuge associé à un textile résistant à la flamme et à l'abrasion, tout en restant respirant.

Doublure

Sympatex high2OUT®, membrane imper-respirante

Coquille

Fibre de verre XXL Extra-light.

Protection avant

Pare-pierre caoutchouc 1,7 mm, cousu et soudé préservant la chaussure.

Laçage BOCHE

Simple d'utilisation, grande résistance, sécurisant et léger.

Semelle intérieure de propreté

Mousse haute densité au talon

Interchangeable

Antistatique

Semelle

Semelage en caoutchouc nitrile.

Excellent grip, profil type trekking.

Haute résistance à l'abrasion.

Antistatique.

Haute résistance à la chaleur (HI3).

Isolation contre le froid (CI).

Semelle anti perforation

Pro Tector Z®, semelle anti perforation textile.

Excellente isolation thermique.

Sans partie métallique.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Conforme 10g	Non
Poids	1,9 kg / paire 42
Tailles disponibles	du 37 à 47
Normes et Certification	Norme : EN 15090 :2012 - F2A SRC HI3 Cl.
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Etanche	Non