



[Fiche technique]

Rangers pompier Fire Eagle Haix

Réf. 806285

COUPON "DUO" > pour 2 pièces, obtenez 5% de remise.

Haute protection :

Membrane CROSSTECH® : assure une étanchéité à l'eau, à la pénétration de liquides et une protection efficace contre les virus et les bactéries.

Cuir anti-UV avec pigments réfléchissants intégrés : protège les pieds contre la chaleur du soleil.

Semelle légère et robuste au profil sportif adaptée à tout type de terrain : grande résistance à l'abrasion et antidérapante (même par grand froid).

Semelle intérieure métallique flexible, légère et anti-perforation.

Embout de protection anatomique très léger, fabriqué en matière synthétique renforcé de fibres : pour une sécurité optimale.

Protecteur de cou-de-pied : assure une protection supplémentaire.

Bandes réfléchissantes latérales : pour une visibilité optimale.

Confortable et rapide d'enfilage :

Semelle assurant un confort accru lors du déroulement de pied.

Système de laçage bizone breveté : permet une adaptation optimale et rapide de même qu'une forme optimale de la chaussure.

2 boucles d'enfilage sur les côtés de la rangers pompier : facilitent l'enfilage en un temps record.

Système d'aération pour une circulation optimale de l'air : permet un confort climatique à l'intérieur des chaussures.

Rangers pompier légères avec une tige particulièrement flexible.

Découvrez notre large gamme de [rangers pompier](#).

Informations complémentaires

Doublure intérieure avec technologie CROSSTECH, laminé à 3 couches, étanche et respirant ; résistante à l'usure ; offre un confort d'aération optimal pour toutes les saisons, en particulier pour la flexibilité qu'exige un large éventail d'interventions à l'intérieur ou à l'extérieur ; excellente protection contre la pénétration du sang et d'autres liquides corporels (protection contre les virus et les bactéries s'y rapportant). Renforcement de la protection contre les produits chimiques.

Semelle intérieure confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.

Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité.

La cale d'amorti en PU d'un poids réduit assure d'excellentes propriétés de marche et une très bonne isolation contre le froid. La semelle de marche résiste aux flammes, à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas conformément à la norme EN 15090:2012.

Peuvent être repérées même dans la fumée épaisse grâce à des inserts spéciaux en couleur jaune de sécurité.

Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé ; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon ; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

La doublure Micro-Dry au bout de tige met à profit le mouvement de pompe qui se produit pendant la marche et transporte ainsi l'humidité aux ouvertures de ventilation situées sur la tige et la languette.

Sun Reflect réduisant l'effet d'échauffement de l'empaigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.

Caractéristiques techniques

Marque	Haix
Dimensions	Hauteur de tige 23 cm. Epaisseur du cuir 2 à 2,2 mm
Couleur	Noir et jaune
Matière	Cuir imperméable, hydrofuge, respirant, d'épaisseur 2,0-2,2 mm / Semelle caoutchouc-PU / Embout de sécurité avec protection anti-usure en TPU / Cale d'amorti en PU
Poids	1,09 kg par chaussure
Tailles disponibles	Pointure 37 au 47
Normes et Certification	CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Type F2A
Instructions d'utilisation	Pour adapter individuellement vos chaussures à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.

Photos

