



[Fiche technique]

Rangers s3 hro wr wr src Guard High tige 20,3cm

Réf. 806329

Hauteur de tige: 20,3 cm

Pointures diponibles du 37 au 47

Iso 20435 s3 hro wr wr src

Les Rangers Guard High S3 HRO WR SRC, avec une tige de 20,3 cm, sont des chaussures de sécurité hautes conçues pour des environnements où une protection maximale est essentielle. Voici une description détaillée de leurs spécifications :

Caractéristiques principales :

- 1. Norme ISO 20345 S3:
 - S3:
 - Coque de protection résistante (200 joules).
 - Semelle anti-perforation pour protéger contre les objets pointus.
 - Matériaux hydrofuges pour résister à l'humidité.
- 2. HRO (Heat Resistant Outsole):
 - Résistance thermique de la semelle extérieure jusqu'à 300°C, idéale pour les environnements exposés à des sources de chaleur.
- 3. WR (Water Resistant):
 - Protection étanche pour les environnements humides ou sous la pluie.
- 4. SRC:
 - Antidérapant, validé sur des sols céramiques et métalliques recouverts de substances glissantes.
- 5. Tige haute (20,3 cm):
 - Offre une meilleure protection de la cheville et du bas de la jambe contre les chocs, les torsions et les éclaboussures.
 - Appréciée dans les secteurs où le maintien et la stabilité sont primordiaux.

Utilisation recommandée :

• Construction et travaux publics : Protection contre les débris, l'humidité et les sols irréguliers.



- Industrie lourde : Adaptée aux environnements exigeants où la chaleur et les risques mécaniques sont présents.
- Secteurs extérieurs : Excellente résistance aux intempéries et à l'humidité.

Avantages spécifiques :

- Confort prolongé grâce à un rembourrage ergonomique.
- Semelle extérieure robuste et durable pour une utilisation prolongée.



Caractéristiques techniques

Marque

Shoes for crews

Caractéristiques produit

- Semelle intercalaire résistante aux perforations
- Isolation contre le froid : 200 gr
- Coque en composite 200 joules
- · Col rembourré
- Languette rembourrée
- Membrane respirante
- · Facile à nettoyer
- Propriété antistatique
- · Construction du talon absorbant l'énergie
- · Résistant au fuel
- Capable d'ESD : spécialement conçu pour dissiper les charges électrostatiques accumulées par le corps.
- Rembourrage renforcé
- Semelle intérieure en EVA, rembourrée et amovible
- · Boucles de traction
- Fermeture éclair sur le côté

Couleur Noir
Conforme 10g Non

Matière Matériau supérieur : Cuir

Matériau de doublure : Polyester recyclé

Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc

Coque de sécurité : Composite

Tailles disponiblesde la pointure 36 à 48

Garantie 6

Normes et Certification EN ISO 20345:2022 : spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) relatives aux

chaussures de sécurité d'usage général. Il inclut, par exemple, les risques mécaniques, la résistance au

glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.

S7L : condition d'utilisation en milieu humide. HRO : Résistance à la chaleur par contact.

SR : Résistance au glissement sol céramique + glycérine.

ESD : Propriété antistatique LG : Système grip pour échelle.

Classification Epi de classe 1

Partie du corps

Code SH 64039931

Référence fabricant (MPN) 72238

Etanche Non

Poids du produit 0.775



Photos









chaussure guard high sfc









