[Fiche technique]

# Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m

Réf. 748040

**Certifié CE selon les normes EN360 et EN341 (Classe D)**
**Câble en acier galvanisé. Capacité de 141kg**

Système RSQ : conception unique avec sélection manuelle facile du mode "Antichute" ou "Sauvetage automatique" pour une polyvalence maximum.

Mode antichute :
- Arrête les chutes dans les premiers décimètres
- Limite les forces à 6 kN maximum pour plus de sécurité
- Sauvetage assisté par déclenchement manuel ou avec une perche

Mode auto-sauvetage :
- Sauvetage assisté descente automatique
- Évacue automatiquement l'utilisateur au niveau suivant après une chute
- Câble de 15 mètres qui s'étend et s'enroule automatiquement permettant à l'utilisateur de se déplacer en étant protégé
- Système de sécurité intelligent i-Safe™ intégré dans chaque unité pour suivre les inspections, contrôler les stocks et gérer les informations

Boîtier résistant et léger à longue durée de vie comprenant une poignée intégrée pour faciliter son transport.
Une personne à la fois peut être attachée à la ligne de vie.
Permet à cette personne d'être mobile en travaillant en toute sécurité.

## Informations complémentaires

Distance maximale de descente : 15 m
Taux maximal de descente : 1 m/s.
Force de tirage : de 0,36 kN à 0,45 kN
Mousqueton : fermeture auto-verrouillage et tourillon, résistant à la traction jusqu'à 22 kN

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Capital Safety |
| **Dimensions** | (Lxlxh) : 29 x 20 x 9 cm |
| **Caractéristiques produit** | Distance maximale de descente : 15 m<br>Taux maximal de descente : 1 m/s.<br>Force de tirage : de 0,36 kN à 0,45 kN<br>Mousqueton : fermeture auto-verrouillage et tourillon, résistant à la traction jusqu'à 22 kN |
| **Couleur** | Jaune |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Boîtier : Composite thermoplastique<br>Câble : Acier galvanisé<br>Mousqueton : Acier en alliage plaqué au zinc |
| **Poids** | 8,5 kg |
| **Charge maximale admissible** | 141 |
| **Garantie** | 1 |
| **Normes et Certification** | CE EN360<br>EN341 |
| **Entretien** | Nettoyer la ligne de vie avec de l'eau et du détergent doux.<br>Rincer et bien sécher à l'air.<br>Ranger la ligne de vie dans un environnement propre et sec. |
| **Classification** | Epi de classe 3 |
| **Autres options disponibles** | Perche de sauvetage First-Man-Up |
| **Partie du corps** | |
| **Code SH** | 84798997 |
| **Référence fabricant (MPN)** | 3504553 |
| **Poids du produit** | 8.5 |

# Photos

Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m

Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m

Stop chute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ RSQ™ longueur 15m