



[Fiche technique]

Support pour pousse seringue Agilia - Rack Link 4

Réf. 300402

Permet d'assembler, alimenter et centraliser les données pour 4, 6 ou 8 pompes et de réduire le nombre de câbles d'alimentation électrique.

Assure une installation optimisée des pompes auprès du patient.

Informations complémentaires

Température (fonctionnement) : entre 5°C et 40°C

Température (stockage) : entre -10°C et +60°C

Pression (fonctionnement) : entre 700 hPa (525 mmHg / 10,15 PSI) et 1060 hPa (795 mmHg / 15,37 PSI)

Pression (stockage) : entre 500 hPa (375 mmHg / 7,25 PSI) et 1060 hPa (795 mmHg / 15,37 PSI)

Humidité (fonctionnement) : 20 % à 90 %, pas de condensation.

Humidité (stockage) : 10 % à 90 %, pas de condensation.

Altitude : 3000 m maximum

Caractéristiques techniques

Marque	Fresenius-Kabi
Dimensions	(Lxlxp) 72 x 18,4 x 16,3 cm
Caractéristiques produit	Température (fonctionnement) : entre 5°C et 40°C Température (stockage) : entre -10°C et +60°C Pression (fonctionnement) : entre 700 hPa (525 mmHg / 10,15 PSI) et 1060 hPa (795 mmHg / 15,37 PSI) Pression (stockage) : entre 500 hPa (375 mmHg / 7,25 PSI) et 1060 hPa (795 mmHg / 15,37 PSI) Humidité (fonctionnement) : 20 % à 90 %, pas de condensation. Humidité (stockage) : 10 % à 90 %, pas de condensation. Altitude : 3000 m maximum
Couleur	Blanc, Bleu
Alimentation	100 V à 240 V CA / 50 - 60 Hz
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	3,6 kg
Livré avec	1 Câble secteur (réf Z073750) 2 Noix d'accrochage pour installer et fixer le Link 1 Outil pour visser les noix d'accrochage 1 Manuel d'utilisation (réf ZNU17286)
Garantie	2 ans
Normes et Certification	93/42/CEE EN/IEC 60601-1
Indice de protection	IP 22
Instructions d'utilisation	L'appareil s'allume lorsque le cordon d'alimentation est relié au secteur. (pas de bouton Marche/Arrêt)
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	

Photos

