



[Fiche technique]

Tente médicale gonflable Newton PS 2500

Réf. 750000

Tente PMA pour accueillir les patients dans un environnement clos et propre

- La tente médicale dispose d'une structure gonflable située dans une housse avec double enveloppe étanche créant une paroi de 15 cm d'air permettant une diminution de la température au sol de 5°C. La housse et l'arceau sont indépendants.
- La tente de secours est livrée avec :
 - 1 sac avec tente de 10 kg, 1 porte, pompe, haubans de 12 kg.
 - 1 Arceau gonflable de 120 mm de diamètre.
 - Technique d'assemblage par Soudure Haute - Fréquence.
 - En tissu Polyamide enduit Polyuréthane utilisé pour la bouée de plongée et gilet de sauvetage professionnels.
 - Pompe électrique : double action pour gonflage et dégonflage. La pression d'utilisation est de 300 mbar.
- Temps de montage / pliage
 - Gonflage 3 mn.
 - Pliage 5 minutes.
 - 1 personne.
- Surface : 7 m²

Informations complémentaires

Tente gonflée : Dimensions extérieures : L 2500 mm x l 2800 mm x H 2100 mm / Dimensions intérieures : L 2500 mm x l 2500 mm x H 2100 mm

Tente pliée : Dimensions : 1 sac de L 900 mm x l 500 mm x épaisseur 150 mm

Poids tente complète : 12 Kg

Nature des matériaux :

Tente, porte : PES D 30 ELGF. Polyester 100%. Enduit PVC. Poids 340 gr/m².

Matière NON FEU : classement M2. Traitement téflon face tissu : Anti-tache et Hydrofuge.

Matière étanche, imputrescible, fongicide. Couleur : Orange pour extérieur tente et portes ; Gris pour intérieur tente.

Arceau gonflable : Tissu PU AB 840. Nylon 6.6 haute ténacité 840 D Enduction.

1 face Polyuréthane Polyether Matière étanche, imputrescible, fongicide

Résistance à la température : Pas de contre-indication.

Aucune modification des propriétés de la matière de l'arceau de + 60 °C à - 50 °C.

Temps de gonflage / montage : 3 min par 1 personne (avec pompe fournie par SECURYTEC) - Dégonflage / rangement = 5 min par 1 personne

Protection thermique et fixation : L'armature formée par l'arceau renforce la résistance de la structure de la tente pour faire face notamment au vent et fortes précipitations.

Un « bouclier » de protection thermique est obtenue grâce à la paroi de 15 cm d'air formée par la housse double enveloppe permettant notamment de diminuer de 5° C la température au sol en cas de fortes chaleurs.

2 haubans situés aux extrémités du faîtage permettent une meilleure résistance de la tente en cas de vent fort.

Des jupes, avec sangles de fixation équipées d'œillets, sont présentes sur le bas des murs latéraux pour stabiliser la tente avec des lests ou piquets.

Garantie : Arceau et Tente: 2 ans de garantie contre les défauts de soudure et de confection.

Caractéristiques techniques

Marque	Securotec
Dimensions	Tente gonflée : (LxIxh) Extérieur 250 x 280 x 210 cm. / Intérieur 250 x 250 x 210 cm. Tente pliée dans un sac: (LxIxh) 90 x 50 x 15 cm. Arceau gonflable : Diamètre 120 mm
Composition de l'ensemble	Sac de transport Pompe de gonflage double action 12v batterie et chargeur (pression d'utilisation 300 mbar) 3 murs (dont 1 mur amovible avec porte) Haubans Valve de surpression
Couleur	Orange pour extérieur tente et portes ; Gris pour intérieur tente
Matière	Tente, porte : PES D 30 ELGF. Polyester 100%. Enduit PVC. Poids 340 gr/m². Matière NON FEU : classement M2. Traitement téflon face tissu : Anti-tache et Hydrofuge. Matière étanche, imputrescible, fongicide. Arceau gonflable : Tissu PU AB 840. Nylon 6.6 haute ténacité 840 D Enduction. 1 face Polyuréthane Polyether Matière étanche, imputrescible, fongicide
Poids	Tente complète 15 kg
Garantie	Arceau et Tente : 2 ans de garantie contre les défauts de soudure et de confection
Accessoires et Consommables	

Photos



Tente médicale gonflable
Newton PS 2500



Sac de transport tente médicale
gonflable Newton PS 2500

