



[Fiche technique]

Thermomètre sans contact infrarouge Thermo Compact

Réf. 220223

**Thermomètre médical sans contact permettant de respecter les mesures d'hygiène.
Prise de température facile et efficace en moins d'une seconde.
Ultra compact : le plus petit thermomètre infrarouge du marché.**

- Ce thermomètre sans contact dispose d'un pistolet grand format permettant une prise de mesure sans contact comprise entre 5 et 10 cm.
- Thermomètre frontal très facile d'utilisation :
 - Opérationnel par simple appui sur la gâchette;
 - Prise de mesure immédiate en moins d'1 seconde;
 - Deux modes de prises de mesures : mode frontal et mode objet;
 - Rapidement interchangeables par boutons indépendants;
 - Affichage clair : grand écran 3 couleurs (vert : état sain - orange : intermédiaire - rouge : fièvre);
 - Mémoire 10 patients.
- Découvrez notre large gamme de [thermomètre médical](#).

Informations complémentaires

Echelle : °C et °F.

Résolution : 0.1°C.

Emissivité : 0.95.

Indicateur de batterie faible.

Contrôle de bon fonctionnement automatique à chaque allumage de l'appareil.

Couvre une large plage de températures : mode frontal de 35°C à 42.9°C / mode surface de 0°C à 93°C.

Arrêt automatique après 30 secondes d'inaction.

Mémoire 10 patients.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 7,6 x 3,8 x 13,6 cm
Couleur	Bleu et blanc
Alimentation	2 piles LR3-AAA
Poids	75 g
Livré avec	2 piles alcalines LR3 type AAA, 1 mode d'emploi
Garantie	2 ans
Normes et Certification	ISO 15223-1 ISO 80601-2-56 EN 1041 EN 60601-1-2-6-11 EN 12470S EN 62304 EN 62366
Indice de protection	IP 22
Instructions d'utilisation	Opérationnel par simple appui sur la gâchette, prise de mesure instantanée en moins d'une seconde
Entretien	Nettoyer avec une éponge humide et un chiffon doux Ne pas utiliser de dissolvants, détergents, alcool pur ni eau bouillante Utiliser un coton tige ou un chiffon doux imbibé d'alcool ou de l'air comprimé pour éliminer la poussière sur la fenêtre du capteur à infrarouges.
Classification	Dispositif médical de Classe 2a