[Fiche technique]

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN45

Réf. 705101 - 705102

Pression 3 à 10 bars. Raccord symétrique APM
Certification NF norme française. ISO1307
Configuration: longueur 2m ou 4m

Application : aspiration et refoulement d'eau et de liquides non corrosifs.

Conserve ses caractéristiques techniques à basses et hautes températures ambiantes : -30°C à +80° C.

Informations complémentaires

Résistant aux intempéries et à l'ozone.
Utilisable pour les égouts, les eaux perdues et la boue.
Praticable pour l'agriculture, les travaux publics, le domaine industriel et autre…

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Couleur	Noir
Pression	Pression nominale : 3 - 10 bar
Conforme 10g	Non
Matière	Tube : noir lisse en caoutchouc Armature : armé par corde synthétique de haute résistance et d'une spirale en fer Revêtement externe : noir, lisse en composant caoutchouc EPM
Unité de vente	A l'unité
Partie du corps	

Références

Réf. 705101	Tuyaux d'aspiration et de refoulement-45/2 m avec raccords sym / APM
Réf. 705102	Tuyaux d'aspiration et de refoulement-45/4 m avec raccords sym / APM

Photos