[Fiche technique]

Tuyau Souplesec Premier Classe B

Réf. 160013 - 571040 - 571041 - 571042 - 571043 - 571044

Excellente courbure. Excellente résistance à l'abrasion, à la perforation et aux verres. Sans séchage. Très léger.

Le tuyau Souplesec Premier est un équipement de lutte contre l'incendie de haute qualité, spécialement conçu pour faire face aux incendies de classe B, impliquant des liquides inflammables tels que l'essence, l'huile, ou d'autres substances similaires. Ce tuyau offre une solution fiable pour la gestion efficace de ces types de situations d'urgence.

Quels sont les avantages du tuyau pompier souplesec premier ?

- Résistance aux Liquides Inflammables : Construit avec des matériaux résistants aux liquides inflammables, le tuyau Souplesec Premier assure une performance optimale dans des conditions exigeantes.
- Flexibilité DN (Diamètre Nominal) : Équipé d'un raccord DN, le diamètre nominal du tuyau peut être sélectionné en fonction des exigences spécifiques en matière de débit d'eau et de pression.
- Longueur Configurable : La longueur du tuyau est entièrement configurable pour s'adapter à diverses situations d'incendie. Cette flexibilité permet une adaptation rapide aux besoins spécifiques sur le terrain.

- Matériaux de Qualité Professionnelle : Fabriqué avec des matériaux durables et résistants à l'abrasion, le tuyau Souplesec Premier offre une durabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme.
- Conforme aux Normes de Sécurité : Conçu en conformité avec les normes de sécurité et les réglementations en vigueur, ce tuyau garantit une utilisation sûre et efficace dans des situations d'urgence.
    - Tuyau : norme NF S 61-112 2011.
    - Raccord : norme NF S 61-701 2009.
    - Flexible : norme NF S 61-111 2011.
    - Classe B.
- Destination
    - Sapeurs pompiers :feux urbains
    - Services de sécurité dans l'industrie

Le tuyau Souplesec Premier est l'allié idéal pour les professionnels de la lutte contre l'incendie, offrant une solution polyvalente et adaptable pour faire face aux défis variés rencontrés sur le terrain.

Informations complémentaires

Tuyau d'incendie souple et léger.
A utiliser uniquement pour véhiculer de l'eau à une température maxi de 40°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Eau & Feu
Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Tuyau : norme NF S 61-112 2011. Raccord : norme NF S 61-701 2009. Flexible : norme NF S 61-111 2011. Classe B.
Autres options disponibles	Autres longueurs sur demande. Couleurs orange fluo et rouge sur demande, avec quantités minimales.
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 571040	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN45 - 20 m - avec raccord DSP
Réf. 160013	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 5 m - avec raccord DSP
Réf. 571041	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 20 m - avec raccord DSP
Réf. 571042	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 40 m - avec raccord DSP
Réf. 571043	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN110 - 20 m - avec raccord AR
Réf. 571044	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN110 - 40 m - avec raccord AR

Photos

Tuyau Souplesec Premier

RACCORD / TUYAU	45	70	110
5m		Ref : 160013	
20m	Ref : 571040	Ref : 571041	Ref : 571043
40m		Ref : 571042	Ref : 571044

Tuyau Souplesec Premier



Tuyau Souplesec Premier

Tuyau Souplesec Premier