



[Fiche technique]

Tuyau pompier incendie Remiflex Special classe A - Raccord DN et longueur configurable

Réf. 574003 - 574012 - 574014 - 574022 - 574024 - 574023 - 574025 - 5

CLASSE A

Raccord DN: au choix 25, 45, 70, 110

Longueur: 20m ou 40m

Tuyaux, raccord et flexibles normés NF. Classe A

Destination

- Sapeurs pompiers : feux urbains, feux de forêts
- Services de sécurité dans l'industrie

Tuyaux : norme NF S 61-112 2011

Raccord : norme NF S 61-701 2009

Flexible : norme NF S 61-111 2011

Ci-dessous le récapitulatif des points de contrôle de la classe A pour les tuyaux.

Poids au mètre

Aucune limite de poids sauf Ø70 :
0,77 Kg/m

Pressions de service et pressions essais hydrostatiques

• 16 bars du Ø110 au Ø150

• 20 bars du Ø25 au Ø70 (mesure de 0,7 bar à 20 bars)

Allongement

5% tous diamètres

Torsion gonflement

Sur tous les diamètres, idem NF

15% pour tous les diamètres

Eclatement

50 bars du Ø25 au Ø70 mm

40 bars du Ø110 au Ø150 mm

Adhérence

Sur tous les diamètres

Vieillessement accéléré

Sur tous les diamètres

Cassure anguleuse	Le tuyau se courbe sans pli entre 2 parois parallèles distantes de 22 x diamètre nominal
Mesure de courbure minimum à 500L/mn	–
Pertes de charge	Sur tous les diamètres
Abrasion de surface jusqu'à fuite	150 tours en Ø25
Machine avec rotation de Tuyaux	200 tours en Ø45 150 tours en Ø70 et Ø110
Abrasion ponctuelle / lime jusqu'à fuite	100 va-et-vient en Ø25 150 va-et-vient du Ø45 au Ø110
Résistance à l'ozone	Sur le revêtement seulement, de tous les diamètres
Encombrement	seulement pour Ø70 : 150 mm

Informations complémentaires

Souple, léger et d'encombrement réduit.

Caractéristiques techniques

Marque	Eau & Feu
Conforme 10g	Non
Matière	Revêtement en PVC
Garantie	10 ans
Normes et Certification	Tuyaux : norme NF S 61-112 2011 Raccord : norme NF S 61-701 2009 Flexible : norme NF S 61-111 2011 Classe A
Autres options disponibles	Autres longueurs sur demande
Etanche	Non

Références

Réf. 574003	Remiflex spécial DN 25 - 20 m rouge - GFR
Réf. 574012	Remiflex spécial DN 45 - 20 m rouge - DSP
Réf. 574014	Remiflex spécial DN 45 - 20 m jaune - DSP
Réf. 574022	Remiflex spécial DN 70 - 20 m rouge - DSP
Réf. 574024	Remiflex spécial DN 70 - 20 m jaune - DSP
Réf. 574023	Remiflex spécial DN 70 - 40 m rouge - DSP
Réf. 574025	Remiflex spécial DN 70 - 40 m jaune - DSP
Réf. 574032	Remiflex spécial DN 110 - 20 m rouge - AR
Réf. 574027	Remiflex spécial DN 110 - 10 m jaune - AR
Réf. 574026	Remiflex spécial DN 110 - 20 m jaune - AR

Photos



Tuyau pompier incendie Remiflex Special classe A - Raccord DN et longueur configurable



Raccord DN Tuyau pompier



Longueur Tuyau pompier



Couleurs tuyau pompier



tuyau pompier remiflex eau et feu